

Model

VCN-9762V (2.8 - 12mm) - 1080P - HD SDI kamera

Popis

VCN-9762V - IR Venkovní varifokal HD SDI kamera, 1080p (1936 x 1097pix), 2 Megapixel, 2.8mm / 104° - 12mm / 23°, 60m dosvit IR, HLC, 1/2.8 CMOS, přenos po koaxiálním kabelu, DC12V / 650mA (obj. č.: 19511)

Obj. č.

19511



Technické parametry

VCN-9762V - IR Venkovní varifokal HD SDI kamera, přenos po koaxiálním kabelu

Kameru je možno vyměnit za běžnou analogovou kameru s přenosem po kvalitním koaxiálním kabelu
HD SDI (high-definition serial digital interface) je technologie umožňující přenos videosignálu ve vysokém rozlišení po koaxiálním kabelu.
Tuto kameru lze připojit pouze k DVR, které podporuje HD-SDI kamery

VCN-9762V - IR Venkovní varifokal HD SDI kamera

Senzor	1/2.8" CMOS
Rozlišení pix	1080p = 1936 × 1097
Světelná citlivost	0 Lux při sepnutém IR
Dosvit IR	60 m

Snímkování	25 fps
Objektiv	DC ICR 2.8 mm / 104° ~ 12mm / 23°
Objektiv	S automatickým mechanickým IRC filtrem
Vyvážení bílé	ATW, AWC, manual, umělé osvětlení, přírodní osvětlení
Digitální zoom	Ano - maximálně 64×
Digitální odmlžení - Anti-fog funkce	Ano - 3 úrovně
Soukromá zóna	Ano - 8 nastavitelných zón
Funkce zpomalení uzávěrky - Slow Shutter	ANO - 2×, 4×, 6×, 8×, 10×, 15×, 20×, 25×, 30×
Den / Noc	ICR
Kompenzace velkých jasových rozdílů - WDR	ANO
Redukce šumu	2D + 3D redukce šumu
BLC	BLC / HLC / Vypnuto(off)
Nastavení obrazu	Jas, Kontrast, Ostrost ...
Elektronická uzávěrka	1/60s ~ 1/50000s
Video výstup	1× SDI výstup 1080P 1× 1 VŠŠ kompozitní video výstup 75Ω
Napájení	DC 12 V / 650 mA
Provozní prostředí	-20 °C až 55 °C, max. 90% Relativní vlhkost
Rozměry	150 mm × 199 mm× Ø85 mm
Váha	950 g
Made in	Taiwan

Objednací číslo: 19 511

Vytvořeno: 23.04.2024 09:42

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.