

Model

TD-1102D dekodér videostreamů pro TV stěnu

Popis

TD-1102D dekodér videostreamů pro TV stěnu, podpora 2 videostreamů H.264 / H.265, výstup 2 x HDMI, podpora výstupu Ultra HD 4K, ONVIF, Audio vstup / výstup (obj. č.: 40301)

Obj. č.

40301



Technické parametry

TD-1102D dekodér video streamů pro TV stěnu

TD-1102D je profesionální hardwarový dekodér 2 CH, který podporuje vícekanálové standardní a vysokorychlostní síťové video dekódování a zobrazení výstupů NVR rekordérů, nebo IP kamer na televizní stěně. Může být používán v bankách, školách, budovách, supermarketech, čerpacích stanicích, výrobních halách a dalších monitorovacích místech.

Vlastnosti

- Podporuje standardní dekódování videa H.264 / H.265
- Podpora 2 výstupů HDMI CH, podpora výstupu Ultra HD 4K
- Podpora dekódování v reálném čase 4 CH 8MP / 5MP nebo 8 CH 4MP / 3MP / 1080P / 720P nebo 32 CH D1
- Podporuje protokol ONVIF 2.6
- Parametry systému lze konfigurovat prostřednictvím webového serveru
- Podpora kaskády zařízení (režim master-slave, master forwarding)
- Podpora přepínání, otevírání oken a roaming
- 2 x 10/100/1000 Mb/s port Ethernet RJ45, podporuje sdílení zátěže

TD-1102D dekodér video streamů pro TV stěnu

Formát dekódování	H.265 HP/MP/BP, H.264 HP/MP/BP
OS	Embedded Linux
Video výstup	HDMI 1: 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 HDMI 2 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024
Rozlišení vstupního streamu	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, WD1, D1, CIF
Kapacita dekódování	4 CH 8MP / 5MP v reálném čase, nebo 8 CH 4MP / 3MP / 1080P / 720P v reálném čase, nebo 32 CH ≤D1 v reálném čase
Snímková frekvence	1 - 25 fps / kanál (PAL) 1 - 30 fps / kanál (NTSC)
Režim vícenásobného zobrazení	1 / 4 / 9 / 16
Možnost práce s okny	Přepínání oken, otevření okna, přesunutí okna
Audio rozhraní	1× audio vstup 1× audio výstup

	podpora obousměrného audia
Komunikační rozhraní	2 × 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet port, podporuje sdílení zátěže a vysokou dostupnost
Alarmové vstupy	8× alarmový vstup 4× alarmový výstup
USB Port	1× USB 3.0 2× USB 2.0
Napájení	DC 12V
Provozní podmínky	-20 ~ 50°C
Rozměry (mm)	380 mm × 45 mm × 268 mm (š × v × h)

Objednací číslo 40 301

Vytvořeno: 18.04.2024 06:40

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.