
Model

HDC/ADH - Full HD 4K CVI/TVI/AHD+CVBS převodník na HDMI

Popis

HDC/ADH - Full HD 4K CVI/TVI/AHD+CVBS převodník na HDMI, podporuje rozlišení videovstupu až 8MPix(4k), HDMI výstup 1080P (50Hz), rozměry: 109 x 94 x 25 mm - DC 5V / 1A - možno napájet z USB (obj. č.: 52024)

Obj. č.

52024



Technické parametry

HDC/ADH - Full HD 4K CVI/TVI/AHD+CVBS převodník na HDMI

Vlastnosti

- **Upozornění - výstupní frekvence převodníku je 50Hz - Zkontrolujte zda je tato frekvence podporována připojeným monitorem!**
- Napájení - 5V - 1A, indikováno LED kontrolkou
- HDMI výstup 1080P, připojení HDMI kabelem, indikováno HD-LINK žlutou kontrolkou
- Podpora AHD/TVI/CVI 8MP
- Smyčkový výstup - loop
- Autodetekce rozlišení 720P/1080P/3MP/4MP/5MP/8MP
- Pokud je IN port připojen ke kameře a OUT port NENÍ připojen k DVR, nastavte přepínač impedance na 75Ω
- Pokud je IN port připojen ke kameře a OUT port JE připojen k DVR, nastavte přepínač impedance na HI-Z
- HDC/T podporuje TVI 8MP + AHD 8MP + CVI 8MP + CVBS na HDMI a BNC loop out
- Rozměry: 109 × 94 × 25 mm

HDC/ADH - Full HD 4K CVI/TVI/AHD+CVBS převodník na HDMI

Rozlišení	CVI	TVI	AHD
720P	1280 × 720P 25/30/50/60 FPS	1280 × 720P 25/30/50/60 FPS	1280 × 720P 25/30 FPS
1080P	1920 × 1080P 25/30 FPS	1920 × 1080P 25/30 FPS	1920 × 1080P 25/30 FPS
3MP	—	2048 × 1536P 18/25/30 FPS	2048 × 1536P 18/25/30 FPS
4MP	2560 × 1440P 25/30 FPS	2688 × 1520P 15FPS 2560 × 1440P 15/25/30 FPS	2560 × 1440P 15/25/30 FPS
5MP	—	2592 × 1944P 12.5/20 FPS	2592 × 1944P 12.5/20 FPS
4K (8MP)	3840 × 2160 12.5/15 FPS	3840 × 2160 15 FPS	3840 × 2160 15 FPS

Objednací číslo: 52 024

Vytvořeno: 01.05.2024 23:57

Všecké materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.