Produktový list

Model


KAS-DC120910 - Napájecí zdroj BOX 12V / 10A - 9 výstupů

Popis

KAS-DC120910 - Napájecí zdroj BOX 12V / 10A pro kamerový systém - 9 výstupů, ochrana výstupů proti přepětí, šumu, zkratu, vstup AC230V, 289 x 215 x 65mm (obj. č.: 34081)

Obj. č.

34081



Technické parametry

KAS-DC120910 - napájecí zdroj pro 9 kamerový systém

Vlastnosti

- Montáž na zeď
- Univerzální AC vstupní rozsah: 96 - 264 VAC
- Přepěťová a zkratová pojistka pro každý z 9 kanálů zvlášť
- 5 KA přepěťová pojistka
- Pasivní chlazení volným přestupem tepla do okolí
- LED indikátor pro každý kanál zvlášť
- Použité elektrolytické kondenzátory 105 °C s dlouhou životností
- Vysoká efektivita, dlouhá životnost a vysoká spolehlivost
- Provozní podmínky: -30°C ~ 70°C (40°C provozní test při plné zátěži, 70°C provozní test při 70% zátěži)

KAS-DC120910 - napájecí zdroj pro 9 kamerový systém

Výstup	DC napětí	12V ~ 14V
	Celkový maximální výstupní proud při 12V	10A
	Maximální trvalý výstupní proud jednoho výstupu při 12V	1.1 A
	Proudový rozsah	0 ~ 10A
	Maximální výkon zdroje	120 W
	Počet výstupů	9
	Maximální výkon na jeden výstup	13.3 W
	Tolerance výstupního napětí	±1%
	Lineární regulace	±1%
	Regulace zátěže	±2%
	Šum	<120 mVp-p
	Čas náběhu & Doba podržení	Ton <1s, Td>20ms při 230V
Vstup	Rozsah napětí	96 ~ 264 VAC
	AC proud (Typ.)	<3.5A
	Rozsah frekvence	47 ~ 63Hz
	Efektivita (Typ.)	>85%
	Ztrátový proud	<2mA
	Přepěťová ochrana vstupu	40A／240V
Ochrana	Přetížení	120 ~ 150%
	Přepětí	105 ~ 150%(maximálního výstupního napětí)
	Zkrat	Odpojení výstupního napětí s automatickým obnovením po odstranění zkratu
Provozní podmínky	Provozní teplota	-20°C ~ 70°C
	Provozní vlhkost	20% ~ 90% RH
	Teplota a vlhkost skladování	-20°C ~ 85°C 20% ~ 95% RH
Bezpečnostní standardy & EMC	Bezpečnostní standardy	IEC / EN / UL / CSA 60950 GB4943
	Ochrana proti proražení	I/P - O/P: 1.5KV, I/P - FG: 1.5KV, O/P - FG: 0.5KVAC 30s
	EMC imunita & vyzařování	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61000-3-2, 3 EN55022 CLASS B
Další	Rozměry	289 mm × 215 mm × 65 mm
	Váha	2080 g

Objednací číslo: 34 081

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.