Produktový list

Model

KAS-DC121620B - Zálohovaný zdroj BOX 12V / 20A - 16 výstupů

Popis

KAS-DC121620B - Zálohovaný napájecí zdroj BOX 12V / 20A pro kamerový systém - 16 výstupů, pro akumulátor 12V / 7.2Ah nebo 12V/17Ah, ochrana výstupů proti přepětí, šumu, zkratu, vybití akumulátoru, vstup AC230V, 324 x 251 x 78mm (obj. č.: 34092)

Obj. č.

34092



Technické parametry

KAS-DC121620B - zálohovaný napájecí zdroj pro 16 kamerový systém

Vlastnosti

- Montáž na zeď
- Univerzální AC vstupní rozsah: 96 - 264 VAC
- Přepěťová a zkratová pojistka pro každý ze 16 kanálů zvlášť
- Možnost připojení a automatického dobíjení záložního akumulátoru
- Pasivní chlazení volným přestupem tepla do okolí
- LED indikátor pro každý kanál zvlášť
- Použité elektrolytické kondenzátory 105 °C s dlouhou životností

- Vysoká efektivita, dlouhá životnost a vysoká spolehlivost
- Provozní podmínky: -30°C ~ 70°C (40°C provozní test při plné zátěži, 70°C provozní test při 70% zátěži)

Specifikace

KAS-DC121620B - napájecí zdroj pro 16 kamerový systém

Výstup	DC napětí	12V - 14V
	Celkový maximální výstupní proud při 12V	20A
	Maximální trvalý výstupní proud jednoho výstupu při 12V	1.25 A
	Proudový rozsah	0 ~ 20A
	Maximální výkon zdroje	240 W
	Počet výstupů	16
	Maximální výkon na jeden výstup	15 W
	Tolerance výstupního napětí	±1%
	Lineární regulace	±1%
	Regulace zátěže	±1%
	Šum	<240 mVp-p
	Čas náběhu & Doba podržení	Ton <1s, Td>20ms při 230V
Vstup	Rozsah napětí	96 ~ 264 VAC
	AC proud (Typ.)	<3.5A
	Rozsah frekvence	47 ~ 63Hz
	Efektivita (Typ.)	>85%
	Ztrátový proud	<2mA
	Přepěťová ochrana vstupu	30A／240V
Ochrana	Přetížení	120 ~ 150%
	Přepětí	105 ~ 150%(maximálního výstupního napětí)
	Zkrat	Odpojení výstupního napětí s automatickým obnovením po odstranění zkratu
Záložní akumulátor	Dobíjecí proud	0.5 ~ 1A
	Dobíjecí napětí	13.8 V
	Doporučený akumulátor	12V／7.2Ah 12V／17Ah (nutno upravit konektory)
	Ochrana proti úplnému vybití	Ano - odpojovací obvod
Provozní podmínky	Provozní teplota	-20°C ~ 70°C
	Provozní vlhkost	20% ~ 90% RH
	Teplota a vlhkost skladování	-20°C ~ 85°C 20% ~ 95% RH
Bezpečnostní standardy & EMC	Bezpečnostní standardy	IEC／EN／UL／CSA 60950 GB4943
	Ochrana proti proražení	I/P - O/P:1.5KV, I/P - FG:1.5KV, O/P - FG0.5KVAC 30s
	EMC imunita & vyzařování	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61000-3-2, 3 EN55022 CLASS B
Další	Rozměry (D × Š × V mm)	324 × 251 × 78mm
	Váha	2703g

Objednací číslo: 34 092

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.