

Model

ZSW09F-1213-96B - zálohovaný napájecí zdroj BOX 12V - 8A - pro 9 kamer

Popis

ZSW09F-1213-96B - zálohovaný napájecí zdroj BOX 12V / 8A - pro 9 kamer, ochrana proti zkratu vratnou přístrojovou pojistkou a ochrana proti přepětí, vstup AC 230V - připojení šroubovou svorkovnicí uvnitř boxu (obj. č.: 34107)

Obj. č.

34107



Technické parametry

ZSW09F-1213-96B - zálohovaný napájecí zdroj BOX 12V / 8A - pro 9 kamer

Stabilizovaný napájecí zdroj pro devět kamer s okruhem pro nabíjení a připojení záložní baterie. Nastavitelné výstupní napětí DC 12-13V, každý port max. 1,5A. Celkový výstupní proud 8A. Skříňka na zeď s instalovaným PCB, kabelové průchodky. Připojení kabelů k interní svorkovnici. Ochrana proti

zkratu přístrojovou pojistkou, ochrana proti přepětí. LED signalizace funkčnosti portů. Bateriový okruh dobíjen 1A. Ochrana proti zkratu baterie a ochran baterie proti úplnému vybití.

Vlastnosti

ZSW09F-1213-96B - - napájecí zdroj BOX 12V / 8A - pro 9 kamer	
Výstupní napětí	12V DC, regulace trimrem 11.5-13.4V DC
Výstupní proud	8 A (+1 A dobíjení baterie)
Celkový výstupní výkon	96 W (+ 12 W dobíjení baterie)
Ochranné prvky	zkrat, přetížení, přepětí
Typ připojení výstupů	šroubová svorkovnice
Vstupní napětí	100-240V AC, 50-60Hz, připojení šroubovou svorkovnicí uvnitř boxu
Účinnost	min. 85% při maximální zátěži
Záložní baterie	
Rozměry prostoru pro baterii	119 × 180 × 65 mm (baterie není součástí)
Nabíjení baterie	napětím o cca. 0.8V vyšším než nastavené výstupní napětí, proudem <1A
Ochrana proti	zkratu baterie, úplnému vybití baterie
Resetovací tlačítko	pro výměnu vadné baterie
Typ připojení baterie	Faston konektory (6.3mm šíře)
Mechanické vlastnosti	
Materiál	kovová skříň
Uzemnění boxu	propojení s ochranným vodičem
Rozměry	197 × 364 × 72 mm
Montáž	na zeď

Objednací číslo: 34 107