

Model

SYS 1381-1212-W2E - spínaný napájecí zdroj 12V - 1A

Popis

SYS 1381-1212-W2E - spínaný napájecí zdroj 12V / 1A pro bezpečnostní kameru, stabilizovaný, rozměry: 64 mm (D), 45 mm (Š), 30 mm (V), 2 vodičové zapojení - do zásuvky (obj. č.: 34025)

Obj. č.

34025



Technické parametry

SYS 1381-1212-W2E - Napájecí zdroj 12V / 1A pro bezpečnostní kameru

Napájecí zdroj 12V / 1A pro bezpečnostní kameru SYS 1381-1212-W2E. 2 drátové zapojení - do zásuvky. Napájecí konektor je kompatibilní s námi dodávanými konektory, s konektory bezpečnostních kamer i s prodlužovacími kabely.

SYS 1381-1212-W2E - Napájecí zdroj 12V / 1A

Jmenovité napájecí napětí AC	90 ~ 264 V AC
Jmenovitý síťový kmitočet	47 ~ 63 Hz
Jmenovitý vstupní proud	1 A RMS

Počet výstupů	Jeden
Výstupní napětí	DC 12V
Maximální výstupní proud	1A
Tolerance stabilizace	±5 %
Minimální proud do zátěže	0 A
Provozní teplota	0°C ~ 40°C
Implementované ochrany	Proti zkratu, přepětí, přetížení
MTBF - střední doba mezi poruchami	35 000 hodin
Doba podržení- viz. poznámka	10 ms
Schváleno	TÜV/GS, CE, CB
Hmotnost	85 g
Rozměry	64 mm x 45 mm x 30 mm

Poznámka:

Doba podržení - časový údaj (v milisekundách) udávající po jakou dobu je napájecí zdroj schopen udržet deklarované výstupní napětí po odpojení napájecího napětí. To umožní připojeným bezpečnostním kamerám a jiným zařízením pracovat bez zbytečných a mnohdy nepochopitelných restartů a resetů při krátkých výpadcích napájecího napětí.

Objednací číslo: 34 025

Vytvořeno: 19.04.2024 20:27

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.