

Model

SYS-1548-5012-T2 - spínaný napájecí zdroj 12V - 4.16A

Popis

SYS-1548-5012-T2 - spínaný napájecí zdroj 12V / 4.16A pro bezpečnostní kameru, stabilizovaný, rozměry: 114 x 53 x 35mm, 2 vodičová přívodní šňůra (obj. č.: 34030)

Obj. č.

34030



Technické parametry

SYS-1548-5012-T2 - Napájecí zdroj 12V / 4.16A pro bezpečnostní kameru

Napájecí zdroj 12V / 4.16A pro bezpečnostní kameru SYS-1548-5012-T2. 2 drátová přívodní šňůra. Napájecí konektor je kompatibilní s námi dodávanými konektory, s konektory bezpečnostních kamer i s prodlužovacími kabely.

SYS-1548-5012-T2 - Napájecí zdroj 12V / 4.16A

Jmenovité napájecí napětí AC	100 ~ 240 VAC
Jmenovitý vstupní proud	1.5 A MAX
Počet výstupů	Jeden
Výstupní napětí	DC 12V
Maximální výstupní proud	4.16A
Provozní teplota	0°C ~ 40°C
Implementované ochrany	Proti zkratu, přepětí, přetížení
TMBF - střední doba mezi poruchami	50 000 hodin
Doba podržení- viz. poznámka	10 ms
Schváleno	cUL, TÜV/GS, CCC, CB, CE, PSE
Hmotnost	300 g

Rozměry

115 mm × 55 mm × 35 mm

Poznámka:

Doba podržení - časový údaj (v milisekundách) udávající po jakou dobu je napájecí zdroj schopen udržet deklarované výstupní napětí po odpojení napájecího napětí. To umožní připojeným bezpečnostním kamerám a jiným zařízením pracovat bez zbytečných a mnohdy nepochopitelných restartů a resetů při krátkých výpadcích napájecího napětí.

Objednací číslo: 34 030

Vytvořeno: 17.04.2024 21:48

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.