Produktový list

Model

PLANET POE-E202 - PoE Extender, 1xPoE-in, 2xPoE-out 25W

Popis

PLANET POE-E202 - PoE Extender - 1×PoE-in, 2×PoE-out 25W. Extender pro prodloužení segmentu ethernet 10/100/1000Base-T ze 100m na delší vzdálenosti včetně podpory napájení IEEE 802.3at se dvěma výstupy pro připojení až dvou zařízení. (obj. č.: 61554)

Obj. č.

61554



Technické parametry

PLANET POE-E202 - PoE extender, 1×PoE-in, 2×PoE-out 25W, 802.3bt/at/af, Gigabit

Vlastnosti

- PoE extender pro prodloužení segmentu ethernet 1000Base-T ze 100m na delší vzdálenosti včetně podpory napájení IEEE 802.3at.
- Porty 1× napájený + 2× napájecí, výkon celkem 25W.
- ESD+EFT ochrany.
- Jednoduché zařízení dovolující prodloužit maximální délku ethernet segmentu ze 100m na 200m nebo až 500m včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení.
- Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojné vzdálenosti.

PLANET POE-E202 - PoE extender, 1×PoE-in, 2×PoE-out 25W, 802.3bt/at/af, Gigabit

Porty	3 × RJ-45 10/100/1000BASE-T
Funkce portů	1× port data + power input, 2× port data + power output
Paměť	2k MAC adres, buffer 2Mbit
Propustnost	sběrnice 6 Gbps, provozně 4.46 Mpps (64B)
Podpora přenosu	JumboFrame 10KB

Provedení	Desktop, na zeď
Napájení	PoE RJ-45, IEEE 802.3at, 52-56 V DC, celkový příkon do 36 W
Ochrana	ESD do 2kV, EFT do 2kV
Celkový napájecí výkon	25 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Počet injektorů	1 × až 30,8 W, 2 × až 25 W
Typ napájení	End-span
Pokročilé funkce	automatická detekce napájeného zařízení
Provozní teplota	0 až 50°C
Rozměry	140 × 77 × 28 mm
Hmotnost	234 g

Objednací číslo: 61 554

Vytvořeno: 29.03.2024 09:30
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.