
Model

POE-S2224GFBC - 26 portový PoE switch - 24x PoE - 400W

Popis

POE-S2224GFBC - 26 portový PoE switch - 400W - 24x100Mbps PoE + 2x1Gb Uplink Combo RJ45 / SFP. Napájení switche je AC230V. Switch podporuje 3 režimy přenosu dat - běžný režim, VLAN režim s oddělením portů a optimalizovaný pro kamerové systémy. Montáž do racku. (obj. č.: 27071)

Obj. č.

27071



Technické parametry

POE-S2224GFBC - 26 portový PoE switch - 24x100Mbps PoE + 2x1Gb Uplink Combo RJ45 / SFP

Vlastnosti

- 24× 10/100Mbps PoE porty + 2× 10/100/1000 Mbps Combo uplink porty RJ45 / SFP
- Splňuje normu IEEE802.3af/at
- Kontrola datového toku: Full-duplex: IEEE 802.3x, Half-duplex: back pressure
- Podpora Auto MDI/MDIX, Store-and-forward přepínání, 16G šířka přenosového pásma
- Maximální zatížení 30W na každý port, Celkově maximálně 400W.
- Podpora jumbo frame přenosů na všech portech
- Technologie Plug and play, self-adaption, druhý stupeň ochrany proti blesku
- Stav PoE napájení a připojení sítě je indikováno LED kontrolkami
- Vhodné pro užití v kamerových IP systémech, bezdrátových AP, VoIP telefonech a dalších zařízeních vyžadujících PoE napájení.

Switch podporuje následující režimy:

- Normal "N": Switch napájí zařízení na vzdálenost max.100m. Propustnost switche na port je 10/100Mbps.
- VLAN "V": Porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným broadcast bouřím. Switch napájí zařízení do 100m a propustnost na port je 10/100Mbps.
- 250m "S" : Switch napájí zařízení až na 250m se sníženou propustností 10Mbps na port.

POE-S2224GFBC - 26 portový PoE switch - 24x100Mbps PoE + 2x1Gb Uplink Combo RJ45 / SFP	
Porty	24× 10/100Mbps PoE porty + 2× 10/100/1000Mbps RJ45 & SFP Combo Uplink
Napájení	AC 100-240V, 50/60Hz
Výstup PoE	DC 48-57V, 400W celkový, Maximálně 30W na jeden port
Přenos dat	PoE: 10/100Mbps, Store and Forward Uplink: 10/100/1000Mbps, Store and Forward
Přenosové pásmo	16G
Paměť MAC adres	4000
Rozložení pinů - napájení / data	Napájení: pin 1,2 "+", pin 3,6 "-" Data: pin 1,2,3,6
Provozní teplota	0 ~ 40°C
Skladovací teplota	-40 ~ 70°C
Provozní vlhkost	10% ~ 90% RH, bez kondenzace
Skladovací vlhkost	5% ~ 90% RH, bez kondenzace
Síťové protokoly	IEEE 802.3 Ethernet media access control protocol, IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3af/at Power over Ethernet cable pairs or device, IEEE 802.3x Flow control, IEEE 802.1q VLAN Operation
Přenosová rychlost	Ethernet 10Mbps half-duplex, 20Mbps full-duplex, Fast Ethernet 100Mbps half-duplex, 200Mbps full-duplex, Gigabit Ethernet 2000Mbps full-duplex
Podporovaná kabeláž	10Base-T: 2 pár kategorie 3(Cat3) a vyšší UTP/STP(≤150m), 100Base-TX: 2 pár kategorie 5(Cat5) a vyšší UTP/STP(≤150m), 1000Base-T: Pair 4 kategorie 5(Cat5e) a vyšší UTP/STP(≤150m), 1000Base-SX:62.5µm/50µm MMF(2m ~ 550m), 1000Base-LX:62.5µm/50µm MM(2m ~ 550m) nebo 10µm SMF(2m ~ 5000m)
Módy přenosu(přepínatelné)	Standardní volná komunikace VLAN s izolací portů 250m Super dlouhý přenos
Certifikace	CE, FCC, RoHS
Rozměry	295mm × 290mm × 45mm
Váha	4.3kg
Možnost uchycení do Racku	Ano - montážní úchyty jsou součástí

Objednací číslo: 27 071