

Model

KIT PROTECO Leader 4 - Pohon brány - Sada pro 2 křídla do 6m

Popis

KIT PROTECO Leader 4 - pohon pro 2 křídla brány do celkové délky brány 6m a hmotnosti 250kg obsahuje 2 pohony Leader (levý a pravý), držáky motorů i pístů, rozběhový kondenzátor, řídicí jednotku Q 80A s přijímačem dálkového ovládání, maják LUCE, fotobuňky RF 40, dálkový ovladač TX Angie, venkovní box s napájecím transformátorem (obj. č.: 72004)

Obj. č.

72004



Technické parametry

PROTECO KIT LEADER 4

Sada pro bránu do 6m délky

Akční sada dvou uzavřených pístových pohonů a doplňků na dálkové ovládání pro kompletní montáž na křídlovou bránu do max. 6m délky obou křídel do hmotnosti 250kg na jedno křídlo. Tato kompletní sada je úplná a není nutné pro bezpečnou a bezproblémovou montáž dokupovat další doplňky. Sada je sestavena z pohonů LEADER s antikorovým pístem se šroubovicí. Tyto motory jsou bezproblémově funkční jak v letních horkých měsících, tak i v extrémních mrazivých podmínkách a netrpí zanášením šroubovice. Novou řídicí elektroniku Q 80A dodávanou v sadě, lze naprogramovat pohony až 20 různými parametry a funkcí.

SADA obsahuje

- Dva silné motory Leader 4 s klíčem pro odblokování převodovky v případě výpadku el. energie
- držáky motorů i pístů
- rozběhový kondenzátor 8μF
- novou řídicí jednotku Q 80A s programovacím režimem a přijímačem dálkového ovládání na frekvenci 433.92MHz
- maják LUCE
- pár ochranných fotobuněk RF 40
- 2x dálkový ovladač TX Angie se čtyřkanálovým ovládáním - můžou se ovládat až 4 různá vrata nebo brány Proteco apod.
- podrobný návod na montáž pohonu zapojení a programování řídicí elektroniky

Řídicí jednotka Q 80A

- přijímač pro programování dálkových ovladačů (HIT 3 nebo TX 4334, TX 312, TX3) do režimu otevření brány, nebo jenom otevření křídla pro průchod
- doba běhu motoru 1 a 2
- regulace síly pohonu
- doba redukováného (zpomaleného) chodu pohonu
- doba předsazení jednoho pohonu nebo opožděné otevření
- povolení automatického režimu zavření brány
- nastavení času automatického uzavření
- doba částečného průchodu
- síla motoru při redukováném chodu
- povolení a nastavení délky dovíracího rázu
- povolení el. zámku
- povolení signalizace předem
- testy motorů a fotobuněk a další programovatelné režimy

Vlastnosti

- Napájení 230V/50Hz
- příkon 1 pohonu 280W
- frekvence přijímače 433.92MHz
- dosah vysílače cca 20 - 50m (možnost prodloužení dosahu s anténou ANT 400)
- použití pro maximální délku jednoho křídla 3m
- velikost dvoukřídlé brány do 6 m
- délka vysunutí šroubového pístu 420mm
- délka pohonu při zasetém pístu - 760mm, při vyjetém 1180mm
- čas otevření 90° za 16 sekund
- otáčky motoru 1400 ot./min.
- max. tažná síla 3000N
- pracovní teplota -35°C až 55°C
- maximální úhel otevření 115°
- hmotnost celé sady 13.6kg.

Poznámka

Pohon otevírá bránu na stranu na které je pohon nainstalován.

Pokud budete chtít otevírat bránu ven, je zapotřebí vyrobení speciálních mechanických úchytů T dle montážního návodu. Systém umožňuje přiřazení libovolného počtu dálkových ovladačů TX Angie, HIT 3, TX 4334? TX 312 nebo TX 3.

Objednací číslo: 72 004

Vytvořeno: 20.04.2024 11:25

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.