

Model

KIT PROTECO MyAster 3 - Pohon brány - Sada pro 2 křídla do 4.5m

Popis

KIT PROTECO MyAster 3 - pohon pro 2 křídla brány do celkové délky brány 4.5m a hmotnosti 250kg obsahuje 2 pohony MyAster (levý a pravý), držáky motorů i pístů, rozběhový kondenzátor, řídicí jednotku Q 60A/R s přijímačem dálkového ovládání, maják MyRL (obj. č.: 72011)

Obj. č.

72011



Technické parametry

PROTECO KIT MyAster 3

Sada pro křídlové brány do 2.2m(celkem dvě křídla 4.5m) a váhy 250kg

Plně uzavřené pístové pohony bran MyAster 3 s nerezovým pístem jsou odolné proti zanesení šroubovice, jsou prachotěsné a hlavně plně bezúdržbové. Nedochází u nich k zanášení pístů jako u jiných pohonů s otevřenou šroubovicí. Sada pro dálkové otevírání všech typů malých i velkých křídlových bran do průjezdné délky 4,5m

SADA obsahuje

- dva pohony MyAster 3 s blokačním klíčem pro odblokování převodovky v případě výpadku el. energie
- držáky motorů i pístů
- rozběhový kondenzátor
- řídicí jednotku Q 60A/R s přijímačem dálkového ovládání na frekvenci 433,92MHz
- maják MyRL
- fotobuňky MyRF
- 2x dálkový ovládač HIT 3
- venkovní box s napájecím transformátorem
- vše je dodáváno v jedné přepravní krabici i s podrobným návodem na montáž a naprogramování řídicí jednotky

Q 60A/R - řídicí jednotka

- Q 60A/R - jednotka je určena pro jednoduché a pohodlné nastavení chodu brány
- je vybavena radiovým přijímačem pro programování dálkových ovladačů (TX 312, HIT 3, TX 4334) do režimu otevření obou křídel nebo jenom jednoho křídla pro částečný průchod
- regulace síly pohonu
- doba redukováného (zpomaleného) chodu pro oba pohony (zpomalení při doběhu)
- doba představení jednoho pohonu oproti druhému pohonu

- povolení automatického režimu zavření brány
- nastavení času automatického uzavření
- doba částečného průchodu
- všechny tyto parametry jsou důležité pro bezproblémový chod a dlouhou životnost pohonu i samotné brány
- dosah ovladače je přibližně 20 - 50m dle podmínek a okolního rušení, s použitím antény se dosah prodlouží přibližně o 50%
- maják má funkci vizuální kontroly otevírání a zavírání brány
- fotobuňky chrání osoby a předměty v ose brány proti přiskřípnutí
- v případě, že se brána zavírá a je narušen paprsek fotobuňky, elektronika automaticky motor zastaví a zase se otevře
- po časové prodlevě (nastavitelné) se brána začne znovu zavírat pokud není přerušen paprsek fotobuňky
- pohon brán otevírá bránu na stranu na které je pohon nainstalován. Pokud budete chtít otevírat bránu ven, je zapotřebí dokoupení speciálních mechanických úchytů Držák VM 3 a VD 3.

Vlastnosti

- napájení 230V/50Hz
- příkon 1 pohonu 280W
- frekvence přijímače 433,92MHz
- dosah vysílače cca 20-50m
- použití pro maximální délku křídla 2.2m a maximální hmotnost brány do 250kg
- délka vysunutí šroubového pístu 300mm
- délka pohonu při zajištění pístu pohonu - 665mm, při vyjetém pohonu 980mm
- čas otevření brány 90° / 16sec.
- otáčky pohonu 1400ot./min.
- max. tažná síla 3000N
- maximální úhel otevření brány 115°
- hmotnost jednoho pohonu 5kg
- hmotnost celé sady pohonu 14kg
- tepelná pojistka pohonu 150°C
- provozní teplota -35°C až +55°C

Objednací číslo: 72 011

Vytvořeno: 24.04.2024 05:47

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.