Produktový list

Model

Mikrofon pro kamery CS-05D

Popis

audio modul pro kamery CS-05D, miniaturní mikrofon včetně zesilovače v krytu, DC 6 - 12V / 20mA, citlivost 100Hz - 6kHz, impedance 600 Ohm, rozměr prům. 70x35mm (obj. č.: 33003)

Obj. č.

33003



Technické parametry

Audio modul pro kamery CS-05D v krytu

Audio modul pro kamery CS-05D v krytu obsahuje miniaturní mikrofon včetně mikrofonního zesilovače s napájením DC 6-12V / 20mA, impedance 600Ω, citlivost 100Hz - 15kHz, nastavení zesílení trimerem, rozměry ø70 × 35 mm, včetně cca 30cm přívodního kabelu s konektory.
Audiomodul je vhodný pro kamerový systém s požadavkem na záznam zvuku. Má směrovou charakteristiku a proto je vhodný do míst s vyšší hladinou okolního ruchu. Výborně se osvědčil pro kamerový systém pro kasino a hernu, nebo v kamerových systémech v prodejnách, kde mikrofon zachytává pouze zvuk v požadovaném místě a ne okolní ruch.

Technické specifikace

Impedance	600Ω
Citlivost	100Hz - 6kHz
Audio výstup	Bílý konektor CINCH
Napájení	Červený konektor DC 12V / 20mA (+ na středovém kolíku)
Rozměry	ø70 × 35 mm
Nastavení hlasitosti	otočným trimerem uvnitř krytu mikrofonu **Zesílení** - otočením **proti** směru hodinových ručiček **Zeslabení** - **po** směru hodinových ručiček

Objednací číslo: 33 003

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.