
Model

FS-EOC7001 - převodník IP na koaxiální kabel až na 200m

Popis

FS-EOC7001 - sada vysílač a přijímač - 1 kanálový pasivní převodník IP kamer na koaxiální kabel pro přenos až na vzdálenost 200m (obj. č.: 27100)

Obj. č.

27100



Technické parametry

FS-EOC7001 - 1 kanálový pasivní převodník IP kamer na koaxiální kabel

Vlastnosti

- Přenáší signál IP kamery po koaxiálním kabelu
- Přenosová vzdálenost maximálně 200m
- Nepotřebuje napájení
- Datová propustnost: 10Mbps
- Plně duplexní přenos
- Vestavěná ochrana proti přepětí

Specifikace

FS-EOC7001 - 1 kanálový pasivní převodník IP kamer na koaxiální kabel

Podporovaný Video Formát	PAL, NTSC, SECAM
Standard	IEEE802.3 10Base-T
Datová propustnost	10Mbps
Impedance	50Ω na dual 100Ω nebo 75Ω na dual 100Ω nebo 93Ω na dual 100Ω
Maximální vzdálenost	200m/650ft
Ochrana proti přeslechům	> 30 dB
Konektory	BNC pro koaxiální kabel RJ45 jack pro ethernetový kabel
Kabel	Koaxiální kabel RG59
Napájení	převodník nepotřebuje napájení
Materiál krytu	ABS plast
Barva	Černá
Rozměry (d × š × v)	60.4 × 29 × 20.4mm (bez BNC konektoru a kabelu)
Váha	60g
Provozní teploty	-20°C ~ 70° C
Vlhkost	0 ~ 95% (bez kondenzace)
Skladovací teploty	-40°C ~ 150°C

Objednací číslo: 27 100

FS-EOC7001 je navržen pro přenos videosignálu IP kamery po koaxiálním kabelu RG59 až na vzdálenost 200 metrů při datové propustnosti 10 Mbps. Umožňuje tedy jednoduchým způsobem přejít z analogového kamerového systému na IP kamerový systém bez nutnosti složité výměny kabeláže.

Vytvořeno: 18.04.2024 23:58

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.