

Model

FS-S1008EP-2G, PoE switch 2x 1Gb, 8x PoE 802.3af / at

Popis

FS-S1008EP-2G, PoE switch 2x 1Gb Uplink port + 8x 10/100 - 802.3af / at PoE napájení do 120W, externí napájení 48V, bez větráku (obj. č.: 27029)

Obj. č.

27029



Technické parametry

FS-S1008EP-2G - 10 Portový switch - 8x PoE

Vlastnosti

- 8x 100Mbps Ethernetové porty, **2x 1000 Mbps up-link porty**
- Podporuje End-Span, IEEE802.3 af/at standard
- Celkový výkon PoE napájení je 120W
- Maximální výstupní výkon 30W na jednom PoE portu umožňuje napájet i kamery s IR přisvícením
- Podporuje IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af/at standardy
- Podporuje IEEE802.3x full-duplex flow control, podporuje Auto MDIX
- Podporuje port-base Vlan, chrání před přetížením sítě broadcast dotazy
- Funkce Restart. Jednoduché řešení nefunkčnosti sítě bez vypínání napájení. Umožňuje rychlejší obnovení funkce sítě
- Funkce switche jsou indikovány LED diodami
- Ochrana proti blesku až do 4KV
- Možnost instalace na zeď, nebo na stůl

FS-S1008EP-2G - 10 Portový switch - 8x PoE

Napájení	Napájení switche	Napájecí adaptér
	Rozsah napětí	DC 48 ~ 56 V
	Spotřeba	Switch <5W POE napájení <120W
Parametry síťových portů	Síťové Porty	1 ~ 8 Ethernetové Porty: 10/100Mbps 2 Uplink Porty: 10/100/1000 Mbps
	Přenosová vzdálenost	1 ~ 8 Ethernetové Porty: 100m 10 Mbps až 250m Uplink porty: 100m
	Přenosové trasy	1 ~ 8 Ethernetové Porty: Cat5e/6 standardní UTP kabel Uplink Porty: Cat5e/6 standardní UTP cabel
	POE napájení	IEEE802.3 af/at standard
	Mód PoE napájení	End-span
	Výkon PoE napájení	každý port <30W celé zařízení <120W
Specifikace switche	Síťový standard	IEEE802.3 10 BASE-T, IEEE802.3u 100 BASE-TX/FX, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
	Swap Mód	Store - and - forward
	Způsob Data-Caching	1M
	Seznam MAC Adres	4K

Indikace stavu	Indikace napájení	červená LED
	PoE Indikátor	8 žlutých LED
	Indikace síťové komunikace na PoE Portech	Zelená led na konektoru RJ45 Bliká při přenosu dat
	Indikace Restartu	1 zelená LED - svítí při stisku tlačítka restart
	Vlan Indikátor	1 zelená LED
Tlačítka/Přepínače	Reset tlačítko	Při stisku se switch resetuje
	Vlan přepínač	přepnutím do polohy "ON" a současným stiskem tlačítka restart se zapne funkce Vlan
Ochrany	Ochrana proti přepětí	stupeň 3 podle standardu: IEC61000-4-5
	Elektrostatická imunita	1a vybití dotykem: stupeň 3 1a vybití výbojem: stupeň 3 podle standardu :IEC61000-4-2
Provozní podmínky	Provozní teploty	0°C ~ 55°C
	Skladovací teploty	-40°C ~ 70°C
	Vlhkost (bez kondenzace)	0 ~ 95%
Další	Rozměry (D × Š × V)	219.6mm × 105mm × 27.6mm
	Barva	Černá
	Váha	612g
Životnost	Střední doba výskytu poruch(MTBF)	> 50000 hodin

Objednací číslo: 27 029

Vytvořeno: 19.04.2024 22:21

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.