Produktový list

Model

Přepěťová ochrana datových rozvodů RJ 45

Popis

Přepěťová ochrana datových rozvodů RJ 45, Maximální svodový proud Imax (8 / 20 us) - 10 KA, Limitní napětí - 15 V, Reakční doba méně než 1 ns (obj. č.: 61310)

Obj. č.

61310



Technické parametry

Přepěťová ochrana datových rozvodů RJ 45

Přepěťová ochrana datových rozvodů RJ 45. Maximální svodový proud Imax (8 / 20 μs) - 10 KA. Limitní napětí - 15 V. Reakční doba méně než 1 ns.

Přepěťová ochrana datových rozvodů RJ 45	
Model	FS-SPRJ45/4
Funkce	Přepěťová ochrana RJ 45-100 M Ethernetových rozvodů
Použití	Ochrana síťových připojení PC a dalších síťových zařízení
Typ konektoru	RJ 45
Nominální provozní napětí (Un)	5 V
Maximální trvalé provozní napětí (Uc)	8V
Maximální napětí	15V
Operační proud (IL)	500 mA
Nominální svodový proud (8 / 20 us)	5 KA
Maximální svodový proud Imax (8 / 20 us)	10 KA

Reakční doba	< 1ns
Maximální přenosová rychlost	150 Mbps
Vnitřní útlum	< 0.2dB
Chráněné linky	1, 2, 3, 6
Váha	0.06 kg
Ochranný mechnismus	Komunikační linky ve zkratu, nebo odpojeny
Kryt	Hliníková slitina
Rozměry	80 × 25 × 25 mm

Objednací číslo: 61 310

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.