
Model

Ubiquiti INS-3AF-I-G - Gigabitový PoE konvertor

Popis

Ubiquiti INS-3AF-I-G - Gigabitový PoE konvertor 802.3af/24V - převodník z aktivního napájení označeného jako 802.3af na pasivní PoE 24V/0.5A s maximální zátěží 12W (obj. č.: 65141)

Obj. č.

65141



Technické parametry

Ubiquiti INS-3AF-I-G - Gigabitový PoE konvertor 802.3af/24V

Vlastnosti

Vnitřní PoE extraktor pro napájení většiny Router BOARDů nebo zařízení od Ubiquiti s gigabitovým portem. Jedná se o převodník z aktivního napájení

označeného jako 802.3af na pasivní PoE 24V/0,5A s maximální zátěží 12W.

Ubiquiti INS-3AF-I-G - Gigabitový PoE konvertor 802.3af/24V

Kategorie produktu	PoE konvertor
Provozní teplota [°C]	0 až 70
Hmotnost [g]	50
Rozměry [mm]	30 × 96 × 30
Rychlost ethernetu [Mbps]	10/100/1000
Gigabit LAN	Ano
Napájení na pinech	4,5 (+), 7,8 (-)
Výstupní napětí [V]	24
Výstupní výkon - 1port [W]	12,8
Podporované PoE standardy	802.3af

Objednací číslo: 65 141

Vytvořeno: 23.04.2024 12:17

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.