
Model

DAHUA - PFS3106-4ET-60 - 6 portový switch se 4x PoE + 1x SFP + 1x Gbit

Popis

Dahua - PFS3106-4ET-60 - 6 portový switch se 4x PoE + 1x SFP + 1x Gbit, možnost montáže na DIN lištu, odolné provedení, záruka 36 měsíců (obj. č.: 27031)

Obj. č.

27031



Technické parametry

Dahua - PFS3106-4ET-60 - 6 portový switch se 4x PoE + 1x SFP + 1x Gbit



ePoE: systém Dahua nabízí elegantní a efektivní řešení s dosahem až 260 metrů přes Ethernetový kabel Cat5e. Toto řešení výrazně zjednodušuje návrh sítě, protože ke každé kameře povede pouze jeden kabel.

[Více informací](#)

Vlastnosti

- PoE napájení na všech osmi pinech
- Inteligentní PoE
- Hi-PoE 60W (Oranžový port)
- PoE watchdog
- Dosah PoE až 250 m
- Rozsah pracovních teplot: -30°C až +65°C
- Příprava na montáž na DIN lištu

Dahua - PFS3106-4ET-60 - 6 portový switch se 4× PoE + 1× SFP + 1× Gbit

Ethernetové PoE Porty	4×
Ethernetový Gbit Port	1×
Optický SFP Port	1×
Datová propustnost portů	Porty 1 ~ 4: 4× RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 5: 1× RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) Port 6: 1× SFP 100/1000 Mbps (Uplink)
Napájení	53 VDC
Spotřeba	Stand-by: 2.5 W Plná zátěž: 60 W

Výkon

Kapacita	6.80 Gbps
Kapacita přeposílání paketů	3.57 Mbps
Buffer paketů	1 Mbit
Velikost tabulky MAC adres	8K
Komunikační Standardy	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

PoE

PoE Standard	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Celkový výkon PoE	60 W
Správa spotřeby	Ano
Využití pinů pro PoE	PoE / Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE s dlouhým dosahem	až 250m

Další

Ochrana proti statické elektřině	Vybití vzduchem: 15 kV Vybití dotykem: 8 kV
Ochrana proti blesku	Common mode: 4 kV Differential mode: 2 kV
Provozní teploty	-30°C až +65°C
Provozní vlhkost	5% ~ 95% (RH)
Skladovací podmínky	-30°C až +70°C
Skladovací vlhkost	5% ~ 95% (RH)
Váha	0.45 kg
Rozměry	150mm × 100 mm × 30 mm

Objednací číslo: 27 031