

Model

POE-S2008GFB - 10 portový PoE switch - 8x PoE - 120W

Popis

POE-S2008GFB - 10 portový PoE switch - 120W - 8x100Mbps PoE + 2x1Gb Uplink IEEE802.3af/at. Napájení switche je AC230V. Switch podporuje 3 režimy přenosu dat - běžný režim, VLAN režim s oddělením portů a dlouhý režim 250m se sníženou rychlostí přenosu. Bez větráku (obj. č.: 27069)

Obj. č.

27069



Technické parametry

POE-S2008GFB - 10 portový PoE switch - 8x100Mbps PoE + 2x1Gb Uplink IEEE802.3af/at

Vlastnosti

- 8x 10/100Mbps PoE porty + 2x 10/100/1000 Mbps uplink porty
- Splňuje normu IEEE802.3af/at
- Kontrola datového toku: Full-duplex: IEEE 802.3x, Half-duplex: back pressure
- Podpora Auto MDI/MDIX, Store-and-forward přepínání, 16G šířka přenosového pásma
- Maximální zatížení 30W na každý port, Celkově maximálně 120W.
- Podpora jumbo frame přenosů na všech portech
- Technologie Plug and play, self-adaption, druhý stupeň ochrany proti blesku
- Stav PoE napájení a připojení sítě je indikováno LED kontrolkami
- Vhodné pro užití v kamerových IP systémech, bezdrátových AP, VoIP telefonech a dalších zařízeních vyžadujících PoE napájení.

POE-S2008GFB - 10 portový PoE switch - 8x100Mbps PoE + 2x1Gb Uplink IEEE802.3af/at

Porty	8× 10/100Mbps PoE porty + 2× 10/100/1000Mbps uplink porty
Napájení	AC 100-240V, 50/60Hz
Výstup PoE	DC 48-57V, 120W celkový, Maximálně 30W na jeden port
Hi PoE	60W výstup PoE na prvním portu
Přenos dat	10/100Mbps, Store and Forward
Přenosové pásmo	16G
Paměť MAC adres	4000
Rozložení pinů - napájení / data	Napájení: pin 1,2 "+", pin 3,6 "-" Data: pin 1,2,3,6
Provozní teplota	0 ~ 40°C
Skladovací teplota	-40 ~ 70°C
Provozní vlhkost	10% ~ 90% RH, bez kondenzace
Skladovací vlhkost	5% ~ 90% RH, bez kondenzace
Síťové protokoly	IEEE 802.3 Ethernet media access control protocol IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3af/at Power over Ethernet cable pairs or device IEEE 802.3x Flow control IEEE802.1q VLAN Network bridge operation
Přenosová rychlost	Ethernet 10Mbps half-duplex, 20Mbps full-duplex, Fast Ethernet 100Mbps half-duplex, 200Mbps full-duplex, Gigabit Ethernet 2000Mbps full-duplex
Podporovaná kabeláž	10Base-T: 2 pár kategorie 3(Cat3) a vyšší UTP/STP(≤150m), 100Base-TX: 2 pár kategorie 5(Cat5) a vyšší UTP/STP(≤150m), 1000Base-T: 4 pár kategorie 5(Cat5e) a vyšší UTP/STP(≤150m)
Módy přenosu(přepínatelné)	Standardní volná komunikace VLAN s izolací portů 250m Super dlouhý přenos
Certifikace	CE, FCC, RoHS
Rozměry	208mm × 150mm × 33mm
Váha	1.3kg
Možnost uchycení do Racku	Ne

Objednací číslo: 27 069

Vytvořeno: 17.04.2024 12:14

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.