Produktový list

Model


TL-SF1006P - 6 portový desktop switch, 4 porty PoE - 65W

Popis

TL-SF1006P - 6 portový desktop switch, 4 porty PoE+ napájení do 65W, 2x Uplink port, externí napájení 52V, bez větráku (obj. č.: 27053)

Obj. č.

27053



Technické parametry

TL-SF1006P - 6 portový desktop switch, 4 porty PoE+

Vlastnosti

- 6 × 10/100 Mbps RJ45 porty
- 4 × porty PoE+ přenášejí data a energii na jednotlivých kabelech
- Funguje s IEEE 802.3af na kompatibilních PD
- Dosah přenosu dat a výkonu až 250 mv režimu Extend
- Režim priority zajišťuje vysokou prioritu portů 1–2 a zaručuje tak kvalitu citlivé aplikace
- Podporuje napájení PoE až 30 W pro každý port PoE
- Podporuje napájení PoE až 67 W pro všechny porty PoE
- Plug and play bez nutnosti konfigurace

Technické parametry

TL-SF1006P - 6 portový desktop switch, 4 porty PoE+	
Rozhraní	Porty RJ45 6 × 10/100 Mb / s (porty 1–4 podporují standard 802.3af / at PoE +), AUTO vyjednávání, AUTO MDI / MDIX
10BASE-T	kabel UTP kategorie 3, 4, 5 (maximálně 100 m)
	EIA / TIA-568 100 STP (maximálně 100 m)
100BASE-TX	kabel UTP kategorie 5, 5e (maximálně 100 m)
	EIA / TIA-568 100 STP (maximálně 100m)
Množství ventilátorů	Bez ventilátoru
Externí napájecí zdroj	Externí napájecí adaptér (výstup: 53,5 V DC / 1,31 A)
Rychlost předávání paketů	0.8928 Mpps
Tabulka adres Mac	2K
Jumbo rám	2 kB
Spínací kapacita	1.2 Gb/s
Rozměry (Š×H×V)	158×101×25 mm

Objednací číslo: 27 053

Vytvořeno: 28.03.2024 23:11
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.