Produktový list

Model

Dahua PFS3106-4T - 6 portový gigabitový switch, 1x 1000Mbps+1x SFP+4x 100Mbps

Popis

Dahua PFS3106-4T - 6 portový gigabitový switch, 1x 100/1000 Base-X, 1x 10/100/1000 Base-T, 4x 10/100 Base-T, průmyslový design s vysokou tepelnou odolností, bez managementu, ochrana proti blesku (obj. č.: 27055)

Obj. č.

27055



Technické parametry

Dahua PFS3106-4T - 6 portový gigabitový switch, 1x 100/1000 Base-X, 1x 10/100/1000 Base-T, 4x 10/100 Base-T

- Gigabitový switch bez managementu
- 1 x 100M/1000Mbps self-adaptive SFP fiber port

- 1 x 10/100/1000Mbps Base-T port
- 4 x 10/100Mbps Base-T port
- Ochrana proti blesku
- Plug and play
- Industriální design s vysokou tepelnou odolností a odolností proti otřesům
- Možnost montáže na DIN lištu, na zeď, na polici

Dahua PFS3106-4T - 6 portový gigabitový switch

Počet Ethernetových portů	1×100/1000 Base-X 1×10/100/1000 Base-T 4×10/100 Base-T
Kapacita přepínání (Switching Capacity)	6.8Gbps
Propustnost přeposílání paketů (Forwarding Rate)	3.57Mbps
Dočasná paměť paketů	1Mb
Velikost tabulky MAC adres	8K
Způsob přeposílání dat (Exchange Mode)	Store & forward
Napájení	DC 12V / <3W
Ochrana prozi blesku	Common Mode 4KV Differential Mode 2KV
Montáž	na DIN lištu, na zeď, na polici
Provozní teplota	**-40°C ~ +70°C**
Provozní vlhkost	10% ~ 90% RH
Váha	480g
Rozměry(š × h × v)	150mm × 100mm × 30mm

Objednací číslo: 27 055

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.