
Model

XtendLan XL-PP19-24C6S-A patch panel 24 portů osazený

Popis

XtendLan XL-PP19-24C6S-A patch panel 24 portů osazený. Propojovací panel, 24 portů RJ-45, CAT6, stíněný, 30u pozlacení, narážecí kontakty normal, celokovová konstrukce. (obj. č.: 72177)

Obj. č.

72177



Technické parametry

XtendLan XL-PP19-24C6S-A patch panel 24 portů osazený

Propojovací panel, 24 portů RJ-45, CAT6, stíněný, 30u pozlacení, narážecí kontakty normal, celokovová konstrukce. Svorkovnice narážecí (IDC), životnost zářezu 200x, vodič do zářezu AWG 22 - 26.

Kontakty jsou na svorkovnici odlišeny barvami podle typu zapojení, a to buď podle T568A, nebo T568B nebo číselně značeny. Splňuje standardy TIA/EIA 568, EN 50173, ISO 11801. Součástí těla panelu je vyvazovací lišta pro pevné připevnění kabelů.

Objednací číslo: 72 177

Vytvořeno: 19.04.2024 05:01

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.