
Model

Sebury sPress2 biometrická čtečka otisků prstů a RFID čipů

Popis

Sebury sPress2 - biometrická čtečka otisků prstů a RFID čipů a karet EM 125kHz a MIFARE 13.56MHz, tamper, výstup - relé NC/NO, až 20 000 uživatelů, venkovní provedení (obj. č.: 81139)

Obj. č.

81139



Technické parametry

Sebury sPress2 - biometrická čtečka otisků prstů a RFID čipů a karet

Vlastnosti

Kombinovaná čtečka otisků prstu a RFID čipů která podporuje jak klasické EM čipy na frekvenci 125kHz tak MIFARE čipy 13.56MHz. Pracuje jako autonomní jednotka nebo v kombinaci s dalším zařízením Sebury. Disponuje pamětí pro 219 otisků prstu a 20 000 kódů RFID. Kryt je vyroben z masivního pozinkovaného kovu metodou, která je šetrná k životnímu prostředí. Rozlišení snímače 450 dpi. Načtení prstu/čipu do 1 sekundy. Automatické zapnutí při přiblížení uživatele ke čtečce. Antimagnetické provedení, nová updatovaná verze s vylepšeným snímačem otisku prstu.

Vlastnosti sPress2

- Silné zinkové pokovení masivního kovového těla v anti-vandal provedení
- IP 53
- Infračervený ovladač a správcovská karta pro snadné nastavení
- Přístup až 20 000 uživatelů (219 otisků prstů a 20 000 RFID karet)
- Zabudovaná čtečka 125 kHz EM karet a zároveň 13.56MHz Mifare
- Standard Wiegand 26 až 66 (vstup i výstup)
- Samostatná čtečka nebo Wiegand čtečka
- Nastavitelný výstupní čas dveří, alarmu, čas otevření dveří
- Zabránění odblokování zámku silným magnetismem, zkratováním, přerušením obvodu atd.
- Zobrazení pracovního módu pomocí LED signalizace (červená, žlutá, zelená,)

Sebury sPress2 - čtečka otisků prstů a RFID čipů

Provedení	pozinkovaná ocel, odolné, anti-vandal
Použití	vnitřní i venkovní (IP 53)
Vstupní napětí	12 V DC ± 20 %
Zatížitelnost relé	12 V / 2 A
Odebíraný proud	≤ 20 mA (v pohotovosti), ≤ 80 mA (při činnosti)
Počet uživatelů	otisky prstu 219 uživatele, 21 administrátorů, RFID karty 20 000
Typ RFID karet	EM 125 kHz a zároveň MF 13.56MHz
Čtecí vzdálenost karet	3 - 6 cm EM, cca 2cm MIFARE
Operační teplota	- 20°C ~ +60°C
Operační vlhkost	20 - 95 % (nekondenzující)
Rozlišení snímače otisků prstů	450 DPI
Doba čtení otisku/identifikace	< 1 s
Doba aktivace relé	1 - 99 sekund
Nastavení alarmu	0 - 3 minuty
Rozměry (š × v × h)	170 × 83 × 35 mm
Hmotnost	500 g

Objednací číslo: 81 139

Vytvořeno: 27.04.2024 06:18

Všecké materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.