Produktový list

Model

Sebury sTouch-W-w - autonomní čtečka karet s klávesnicí a čtečka RFID čipů

Popis

Sebury sTouch-W-w - autonomní čtečka karet s klávesnicí, bezkontaktní standard EM 125 kHz, Alarmový vstup a výstup, tamper, výstup - relé NC/NO, až 2000 uživatelů, venkovní provedení (obj. č.: 81134)

Obj. č.

81134



Technické parametry

Sebury sTouch-W-w - RFID čtečka, kódová klávesnice

Vlastnosti

Sebury sTouch W-w je zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, které obsahuje čtečku přístupových karet, operační klávesnici, funkci uzamknutí zámku, tlačítko zvonku, napojení na alarm, na odchodové tlačítko a na magnetický kontakt dveří. Přístup je umožněn 125 kHz EM, HID kartám a uživatelům s PIN kódem. Samostatná přístupová jednotka ovládá 1 dveře, umožňuje přístup až 2 000 uživatelům (každý má vlastní kartu a PIN). Ovládací jednotka podporuje 1 master kód (pro administrátora), jednu kartu správce pro přidání přístupu (Manager add card), jednu kartu správce pro odebrání přístupu (Manager delete card). Je možné přidat proti-nátlakovou kartu (Panic Card) a PIN (Panic PIN), zajišťující uživatelům snadný provoz a záruku bezpečnosti.

Sebury sTouch-W-w - RFID čtečka, kódová klávesnice	
Provozní rozsah napětí	12 - 24 V DC
Odebíraný proud (v nečinnosti)	≤ 35 mA
Čtecí vzdálenost karet	EM, HID 3 - 6 cm a IC, CPU 2 - 6 cm
Frekvence	125 kHz nebo 13.56 MHz
Vysílací formát karty	Wiegand 26-37 (26 – tovární nastavení)
Formát vysílání klávesnice	4 - 6 číslic stiskem kláves, 4 bity nebo 8 bitů dat
Provozní rozsah teplot	-40°C ~ +60°C
Přípustná provozní vlhkost	0 – 95 % (nekondenzující)
Rozměry (výška × šířka × hloubka)	125 × 83 × 21.7 mm

Objednací číslo: 81 134

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.