Produktový list

Model

Sebury W1-B EM - autonomní čtečka karet s klávesnicí a čtečka RFID čipů

Popis

Sebury W1-B EM - autonomní čtečka karet s klávesnicí, bezkontaktní standard EM 125 kHz, Alarmový vstup a výstup, tamper, výstup - relé NC/NO, až 2000 uživatelů, venkovní provedení (obj. č.: 81137)

Obj. č.

81137



Technické parametry

Sebury W1-B EM - RFID čtečka, kódová klávesnice

Vlastnosti

Sebury W1-B/C je zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, které obsahuje čtečku přístupových karet, operační klávesnici, funkci uzamknutí zámku, napojení na alarm, na odchodové tlačítko a na magnetický kontakt dveří. Při výrobě krytu byl použit kvalitní kov, který spolu s voděodolnou úpravou zajišťují možnost použití zařízení i na exponovaných místech (vandalismus, nepřízeň počasí). Klávesnice je v noci podsvícená. Přístup je umožněn 125 kHz EM, HID kartám a uživatelům s PIN kódem nebo s použitím kombinace karty + PIN. Do paměti lze uchovat až 2 000 uživatelů, rychlost načtení je 0.1 s. Programování přístupu je velmi jednoduché pomocí managerských karet. Zařízení vyniká velmi nízkou spotřebou (Samostatná přístupová jednotka ovládá 1 dveře, umožňuje přístup až 2 000 uživatelům (každý má vlastní kartu a PIN). Ovládací jednotka podporuje 1 master kód (pro administrátora), jednu kartu správce pro přidání přístupu (Manager add card), jednu kartu správce pro odebrání přístupu (Manager delete card). Je možné přidat proti-nátlakovou kartu (Panic Card) a PIN (Panic PIN), zajišťující uživatelům snadný provoz a záruku bezpečnosti.

Sebury W1-B EM - RFID čtečka, kódová klávesnice	
Provozní rozsah napětí	12-24 V DC / 12-18 V AC
krytí	IP65 - určena do venkovního prostředí
Odebíraný proud (v nečinnosti)	≤ 35 mA
Čtecí vzdálenost karet	EM, HID 3 - 6 cm
Frekvence	125 kHz EM, PIN 4 - 8 číslic
Vysílací formát karty	Wiegand 26
Zatížení	relé alarmu 3 A, relé zámku 1 A
Nastavitelná délka otevření dveří	0 - 99 s
Provozní rozsah teplot	-40°C ~ +60°C
Přípustná provozní vlhkost	0 – 95 % (nekondenzující)
Rozměry (výška × šířka × hloubka)	135 × 58 × 26 mm

Objednací číslo: 81 137

Vytvořeno: 19.03.2024 03:21
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.