
Model

Sebury W3-A EM - autonomní čtečka karet s klávesnicí a čtečka RFID čipů

Popis

Sebury W3-A EM - autonomní čtečka karet s klávesnicí, bezkontaktní standard EM 125 kHz, Alarmový vstup a výstup, tamper, výstup - relé NC/NO, až 2000 uživatelů, venkovní provedení (obj. č.: 81138)

Obj. č.

81138



Technické parametry

Sebury W3-A EM - RFID čtečka, kódová klávesnice

Vlastnosti

Sebury W3-A EM je zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu dvou dveří, které obsahuje čtečku přístupových karet, operační klávesnici, funkci uzamknutí zámku, napojení na alarm, na odchodové tlačítko a na magnetický kontakt dveří. Při výrobě krytu byl použit kvalitní kov, který spolu s voděodolnou úpravou zajišťují možnost použití zařízení i na exponovaných místech (vandalismus, nepřízeň počasí). Klávesnice je v noci podsvícená. Zařízení se využívá v profesionálních instalacích (bankách, skladech, věznicích, atd.) Přístup je umožněn 125 kHz EM kartám a uživatelům s PIN kódem nebo s použitím kombinace karty + PIN. Do paměti lze uchovat až 10 skupin uživatelů a 1100 samostatných uživatelů v zóně 1, 100 uživatelů v zóně 2, rychlost načtení je 0.1 s. Programování přístupu je velmi jednoduché pomocí managerských karet. Zařízení vyniká velmi nízkou spotřebou. Samostatná přístupová jednotka ovládá 2 dveře, umožňuje přístup až 1200 uživatelům (každý má vlastní kartu a PIN). Ovládací jednotka podporuje 1 master kód (pro administrátora), jednu kartu správce pro přidání přístupu (Manager add card), jednu kartu správce pro odebrání přístupu (Manager delete card). Je možné přidat proti-nátlakovou kartu (Panic Card) a PIN (Panic PIN), zajišťující uživatelům snadný provoz a záruku bezpečnosti.

Sebury W3-A EM - RFID čtečka, kódová klávesnice

Zpracování	kov, IP 65
Provozní rozsah napětí	12 - 24 V DC / 12 - 18 V AC
Odebíraný proud (v nečinnosti)	≤ 35 mA
Čtecí vzdálenost karet	EM, 3-6 cm
Frekvence	125 kHz EM, PIN 4-8 číslic
Vysílací formát karty	Wiegand 26
Zatížení	relé alarmu 3 A, relé zámku 1 A
Nastavitelná délka otevření dveří	0-99 s
Provozní rozsah teplot	-40°C ~ +60°C
Přípustná provozní vlhkost	0 – 95 % (nekondenzující)
Rozměry (výška × šířka × hloubka)	128 × 82 × 28 mm

Objednací číslo: 81 138

Vytvořeno: 24.04.2024 15:44

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.