
Model

Sebury R-2-MF - čtečka karet MIFARE - OUTDOOR

Popis

Sebury R-2-MF - čtečka karet MIFARE - Čtečka karet MIFARE pro vnitřní nebo venkovní použití. Čtečka má univerzální výstup Wiegand 26 bitů a je možné ji připojit k modulu ACM12 do systému DIGIPLEX EVO. (obj. č.: 81143)

Obj. č.

81143



Technické parametry

Sebury R-2-MF - čtečka karet MIFARE - OUTDOOR

Vlastnosti

Bezdotyková čtečka RFID čipů (karet) Sebury R-2 MIFARE vyniká elegantním vzhledem a jednoduchostí. Hodí se k použití venkovnímu i vnitřnímu. Pro autorizaci vstupu je možné použít MIFARE karty nebo čipy. Čtecí vzdálenost karet 3 - 6 cm. Plastové tělo odolá povětrnostním vlivům a vandalům. Čtečka je využívána zejména jako doplňková čtečka v systému zabezpečení při ochraně podnikatelských prostor, kanceláří, výrobních podniků, bytových domů atd. Výstupem čtečky je standard Wiegand 26 (26bit). Součástí čtečky je přívodní kabel s 6 vodiči pro připojení do modulů přístupu nebo docházky. Čtečku je možné připojit k modulu ACM12 v systému Digiplex EVO nebo k jiným systémům Wiegand 26.

Sebury R-2-MF - čtečka karet MIFARE - OUTDOOR

Čtecí dosah	3 - 6 cm
Kompatibilita	ACM12 Karta / přívěšek standard EM 125 KHz Jiné přístupové nebo docházkové systémy s rozhraním Wiegand 26 bit
Dokumentace	Instalační manuál - čtečky wiegand
Výstupní formát Wiegand	26 bit
Autorizace	karta
Karta	EM 125 KHz, HID 125 kHz, IC/CPU 13.56 MHz
Napájení	10.5 - 13.5 V=
Proudový odběr	max. 30 mA
Optická signalizace	LED dioda červená / zelená
Audio signalizace	ano, bzučák
Tamper	ano
Délka přívodního vodiče	90 - 100 cm
Ochrana	IP 65
Provedení	plast
Barva	černá
Rozměry	103 × 48 × 23 mm
Prostředí	venkovní IP 55
Provozní teploty	-20 až 50°C
Maximální vlhkost	max. 95%

Objednací číslo: 81 143

Vytvořeno: 19.04.2024 22:21

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.