Produktový list

Model

Sebury R4 MIFARE - podsvícená bezkontaktní RFID čtečka

Popis

Sebury R4 MIFARE - podsvícená bezkontaktní RFID čtečka, bezkontaktní standard 13,56 MHz MIFARE, Wiegand 26, venkovní provedení (obj. č.: 81146)

Obj. č.

81146





Technické parametry

Sebury R4-MIFARE čtečka, WG 26-37, IP65

Vlastnosti

Čtečka RFID čipů (karet) Sebury Sebury R4-MIFARE vyniká odolným zpracováním antivandal těla a ochranou před povětrnostními vlivy - IP 65. Hodí se k umístění na exponovaná místa. Pro autorizaci vstupu je možné použít MIFARE karet nebo čipů. Svými vlastnostmi je Sebury R4-MIFARE shodné zařízení s R3 EM, liší se svými rozměry. Čtečka Sebury R4-MIFARE je využívána zejména při zabezpečení podnikatelských prostor, kanceláří, výrobních podniků, bytových domů atd. Výstupem čtečky je standard Wiegand 26 (26-37 bit dle použitých HID karet). Ke čtečce je možné připojit vstup LED signalizace a vstup bzučáku. Sebury R4-MIFARE lze doplnit plastovou stříškou. Na zadní straně čtečky je umístěn spínač (tamper) pro signalizaci sejmutí zadního krytu.

	Sebury R4-MIFARE čtečka
Provedení	pozinkovaná ocel, odolné, anti-vandal
Použití	vnitřní i venkovní (IP 65)
Napájení	12 V DC ± 10 %
Odebíraný proud	≤ 30 mA
Autorizace přístupu	RFID nebo HID karta / možno dodat i IC/CPU karta
Typ RFID karet	13.56 MHz MIFARE
Čtecí vzdálenost karty	3 – 6 cm
Optická signalizace	LED diody (červená / zelená)
Audio signalizace	bzučák čtečky
Délka kabelů	90 - 100 cm
Rychlost odezvy	0.1 sekundy
Operační teplota	- 40°C ~ +60°C

Rozměry	135 × 58 × 26 mm

Objednací číslo: 81 146

Vytvořeno: 29.03.2024 09:29
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.