Produktový list

Model

Opraveno výrobcem - TD-7525TA černá (2.8 - 12mm) - 1080P - venkovní kamera 3 v 1

Popis

Opraveno výrobcem - TD-7525TA - černá - objektiv 2.8mm / 92° - 12mm / 35°, IR venkovní AHD / TVI / Analog DOME kamera 3 v 1, 1080P (1920 x 1080), 2 Megapixel, 30m dosvit IR, DC 12V / 500mA, průměr 130 x 109mm (obj. č.: 95168)

Obj. č.

95168



Technické parametry

Opraveno výrobcem - TD-7525TA AHD/TVI 1080P bezpečnostní kamera - černá

Vlastnosti

- **Kamera má výstup AHD 1080P i TVI 1080P**
- **Kameru lze přepnout do analogového módu tlačítkem na kabelu kamery**
- 1080P obraz v reálném čase
- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN**
- **OSD menu nastavitelné po signálovém kabelu pomocí externího ovladače**
- Podpora alarmu při detekci pohybu
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 20 - 30m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP66 kytí

TD-7525TA AHD/TVI bezpečnostní kamera s rozlišením 1080P

Kamera	Senzor	1/3" CMOS
	Rozlišení AHD/TVI výstupu	1080P - 1920 × 1080
	Rozlišení CVBS výstup	1200 TV řádků
	Norma signálu	PAL/NTSC
	Světelná citlivost	0 Lux při sepnutém IR
	Objektiv	2.8mm/92° - 12mm/35°
	Dosvit IR	20 - 30m
	Krytí kamery	IP66
	Video výstup	AHD/CVBS - BNC ×1 TVI - BNC ×1
	Snímkování	30fps(60Hz), 25fps(50Hz)
Funkce	Nastavení kamery	OSD
	OSD menu	12 jazykových verzí
	Ovládání OSD menu	Kamera nemá vlastní ovládací prvky - ovládání z DVR rekordéru, nebo UTC kontroleru
	Den/noc přepínání	ANO (ICR)
	BLC & HLC	Ano
	Odmlžení (Defog)	Ano
	WDR	Ano
	3D redukce šumu	Ano
	Detekce pohybu v obraze	4 zóny
	Soukromá zóna	8 zón
	Detekce a oprava vadných pixelů	Ano
	Odstup S/N	>52dB (AGC off)
	Elektronická uzávěrka	1/50s -1/50000s(PAL) 1/60s -1/50000s(NTSC)
	AGC	Ano
	Vyvážení bílé	ATW, AWC - SET, Indoor, Outdoor, Manual
	Nastavení obrazu	Ostrost, sytost, jas …
	Zrcadlení obrazu	Ano
Funkce Smart IR	Ano	
Další	Napájení	DC 12V (±10%)/500mA
	Provozní podmínky	-20°C - 50°C - 10% - 90% relativní vlhkost
	Rozměry (mm)	Ø130 × 109mm
	Váha	663g

Objednací číslo: 95 168

Vytvořeno: 29.03.2024 11:18
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.