

Model

NVR 104E ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery

Popis

NVR 104E ELN - H.265 IP DVR rekordér pro 4 IP kamery, záznam 4 kanály 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P - až 30fps / kameru, ONVIF podpora, OS linux, 1x interní HDD (není součástí), 4x IP audio, HDMI, DC 12V, 300 x 250 x 50mm, podpora mobilního přístupu, kompatibilní CMS s DVR řady 4xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx, 9xxx (obj. č.: 25333)

Obj. č.

25333



Technické parametry

NVR 104E ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 4 IP kamery

Vlastnosti

- Podpora 4 IP kamer s rozlišením **8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF**.
- Implementovaný standard H.265 high profile a H.264 pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myší
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 104E ELN H.265 - IP DVR rekordér

Video komprese	H.265, H.264
OS	Embedded Linux
Video vstupy	4 kanály IPC
Maximální datový tok	40Mbps
Video výstup	HDMI ×1 : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA ×1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Rozlišení video výstupu	Zobrazení jedné kamery - 8MPx Zobrazení 4 kamer - 1080P
Rozlišení záznamu	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, 960H, D1, CIF
Audio vstup	4× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze, chytrý alarm
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	4 kanály najednou
Podpora inteligentních funkcí IP kamer	detekce tváře, počítání průchodů, překročení hranice, detekce chybějícího objektu apod.
Alarmový vstup	4 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	4 IPC - alarmové výstupy IP kamer
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO - IP
USB	2× USB - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA 3.0 (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 10TB
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	Ano - iOS, Android - aplikace " SuperCam Plus "
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	NVMS-1000, NVMS 2.0
Napájení	DC 12 V / 1500mA
Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	Teplota: -10°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 90%
Rozměry	300 mm × 50 mm × 250 mm (š × v × h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 333

Vytvořeno: 19.04.2024 10:02

Všechny materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.