

Model

NVR 116DN ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 16 IP kamer

Popis

NVR 116DN ELN - H.265 IP DVR rekordér pro 16 IP kamer, záznam 16 kanálů 8Mp, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P - až 30fps / kameru, ONVIF podpora, OS linux, 1x interní HDD (není součástí), 16x IP audio, HDMI, DC 12V, 300 x 250 x 50mm, podpora mobilního přístupu, kompatibilní CMS s DVR řady 4xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx, 9xxx (obj. č.: 25351)

Obj. č.

25351



Technické parametry

NVR 116DN ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 16 IP kamer

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- Podpora 16 IP kamer s rozlišením 8MP / 5MP / 4MP ...
- Implementovaný standard H.265 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 16 kanálů najednou
- 4 alarmové vstupy
- 1 alarmový výstup
- Vyhledávání podle času, událostí (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 116DN ELN H.265 - IP DVR rekordér

Video komprese	H.265, H.264
OS	Embedded Linux
Video vstupy	16 kanálů IPC
Maximální datový tok	80Mbps
Video výstup	HDMI x1 : 4K x 2K, 1920 x 1080, 1280 x 1024 VGA - s převodníkem HDMI na VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024
Rozlišení záznamu	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P

Audio vstup	1× RCA na rekordéru 16× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	16 kanálů najednou
Alarmový vstup	16 IPC - alarmové vstupy IP kamer 4 vstupy na rekordéru
Alarmový výstup	1×
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 8TB
Dálkové ovládání	NE
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	Ano - iPhone, Android
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	NVMS1000
Napájení	DC 12 V
Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 50 mm (v) × 250 mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 351

Vytvořeno: 25.04.2024 21:54

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.