

Model

NVR 132F ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 32 IP kamer

Popis

NVR 132F ELN - Face recognition - H.265 IP DVR rekordér pro 32 IP kamer. Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce a rozpoznání lidské tváře, detekce zapomenutého / zmizelého objektu, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny. Záznam 32 kanálů 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P - až 30fps / kameru, ONVIF podpora, OS linux, 2x interní HDD (není součástí), 32x IP audio, HDMI, DC 12V, 300 x 250 x 50mm, podpora mobilního přístupu (obj. č.: 25329)

Obj. č.

25329



Technické parametry

NVR 132F ELN H.265 - Face Detection - IP NVR rekordér pro 32 IP kamer

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- Podpora 32 IP kamer s rozlišením 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
- **Funkce rozpoznání lidské tváře - Face recognition - pro kamery s funkcí Face Detection**
- **Pokročilá analýza obrazu - detekce zapomenutého / zmizelého objektu, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny...**
- Implementovaný standard H.265 a H.264 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání až 16 kanálů najednou
- Podpora vyhodnocení aktivace alarmového vstupu IP kamery
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu, detekce lidské tváře)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode



FACE DETECTION: Systém rozpoznání tváře byl navržen pro detekci a rozpoznání pohybujících se lidí v malých a středních aplikacích. Systém kombinuje detekci tváře, sledování, rozpoznání tváře, databázi snímků, vyhledávání tváře a automatické upozornění.

[Více informací](#)

NVR 132F ELN H.265 - IP DVR rekordér s funkcí Face Recognition

Video komprese	H.265, H.264
OS	Embedded Linux
Video vstupy	32 kanálů IPC
Maximální datový tok	256Mbps
Video výstup	HDMI : 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024
Rozlišení záznamu	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Inteligentní analýza obrazu	detekce zapomenutého / zmizelého objektu, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Detekce lidské tváře	podporována na 32 kanálech - musí být podporována IP kamerou
Funkce rozpoznání lidské tváře	podporována na 32 kanálech - musí být podporována IP kamerou
Databáze snímků tváře	16 knihoven 1000 snímků
Metody přidání snímku do databáze	Nahrání v aplikaci, webovém rozhraní, lokálně
Rychlost vyhodnocení	240 snímků za minutu
Funkce vyhledávání podle snímku tváře	Ano
Možnost nahrát fotku do databáze	ANO - snímek ve formátu JPG Rozlišení: 64 × 64 px - 1920 × 1080 px Velikost snímku < 200kB
Funkce porovnání lidské tváře	ANO - seznam povolených a zakázaných snímků tváře
Funkce trasování - sledování pohybu osoby podle tváře	ANO
Audio vstup	1× RCA na rekordéru 32× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze, při detekci lidské tváře
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	16 kanálů najednou
Alarmový vstup	32 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	32 IPC - alarmové výstupy IP kamer
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO
USB	2× USB - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	2× SATA (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 8TB
Dálkové ovládání	Ano
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	Ano - iOS, Android - aplikace " SuperCam Plus "
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	NVMS-1000, NVMS 2.0
Napájení	DC 12 V / 4A
Spotřeba	<15W bez HDD
Provozní teploty	Teplota: -10°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 90%
Rozměry	380 mm × 52 mm × 268 mm (š × v × h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 329

Vytvořeno: 17.04.2024 22:40

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.