Produktový list

Model

NVR 232F ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 32 IP kamer

Popis

NVR 232F ELN - Face Detection - H.265 - IP DVR rekordér pro 32 IP kamer, záznam 8MPix / 5Mpix / 4MPix / 3MPix / 1080P / 720P / D1, ONVIF podpora, 32x IP Audio, OS linux, 8x interní HDD (není součástí), 32x IP audio, H.265, H.264, AC 230V, 430(š) x 453(h) x 89 mm (v), podpora mobilního přístupu (obj. č.: 25330)

Obj. č.

25330



Technické parametry

NVR232F ELN - H.265 NVR rekordér pro 32 IP kamer

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- **NVR podporuje funkci detekce lidské tváře - Face Detection**
- Podpora 32 IP kamer 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
- Standard H.265 i H.264 high profile pro vysokou kvalitu obrazu při nízkém datovém toku
- Výstup s rozlišením 4K
- Windows styl rozhraní menu
- Jednoduché ovládání myší
- Záznam : manuální / plánovaný / detekce pohybu / při aktivaci sensoru
- Přehrávání záznamu: 16 kanálů najednou
- Vyhledávání: časová osa s posuvníkem, podle času, události (manuální záznam, senzorový, detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a vzdálený přístup
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťové protokoly a CMS software
- Vzdálené ovládání v IE nebo CMS: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a nastavení a ovládání PTZ
- Dual stream technologie pro lokální záznam a internetový přístup odděleně
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS a Android
- až 10 online uživatelů najednou
- Podpora až 255 PTZ prepozic a 8 automatických křižování
- Podpora funkce NAT a jednoduchého vzdáleného připojení pomocí QR kódu z mobilního zařízení



FACE DETECTION: Systém rozpoznání tváře byl navržen pro detekci a rozpoznání pohybujících se lidí v malých a středních aplikacích. Systém kombinuje detekci tváře, sledování, rozpoznání tváře, databázi snímků, vyhledávání tváře a automatické upozornění.

Více informací

Model		NVR232F ELN - H.265 NVR rekordér pro 32 IP kamer
Systém	Komprese	Standard H.265
	OS	Embedded Linux
Video	Síťový vstup IP	podpora 32 IPC video streamů
	Datový tok IP kamer	256Mbps
	Formát a rozlišení IP videovstupů	8MP／5MP／4MP／3MP／1080P／960P／720P při 25／30fps
	Video výstup	HDMI 1: 4K × 2K / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 HDMI 2: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024
Audio	Vstupy	32× IPC audio vstup
	Obousměrné audio	1× RCA
	Lokální výstup	1× RCA
Záznam	Stream záznamu	Dual stream
	Rozlišení	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P při 25 / 30fps
	Mód	Ruční, Plánovaný, Detekce pohybu, Aktivace senzoru
Přehrávání	Současné přehrávání	Maximálně 16 kanálů
	Vyhledávání	časová osa s posuvníkem, podle času, události (manuální záznam, senzorový, detekce pohybu)
	Chytré vyhledávání	barevně odlišené podsvícení časových úseků se záznamem - různé barvy pro různé typy záznamu
	Funkce	přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom, apod.
Alarm	Mód	manuální, senzorový, detekce pohybu, výjimka
	Vstupy	8× alarmový vstup, podpora IPC alarmů
	Výstupy	4× alarmový výstup
	Alarmová akce	Záznam, momentka, prepozice, e-mail, apod.
Detekce lidské tváře Face detection	Podpora	32 kanálů - musí být podporována připojenou kamerou
	Databáze snímků tváří	16 knihoven - 10000 snímků
	Kapacita rozpoznání tváří	240 snímků / minutu
	Vyhledání záznamů podle snímku tváře	Ano - podporováno
	Správa Databází	Přidání, úprava, smazání a vyhledání tváře v databázi
	Přidání snímku tváře do databáze	pomocí mobilní aplikace, webového rozhraní, z USB flash disku
	Formát snímků tváře	Rozlišení 64 × 64 px až 1920 × 1080 px velikost < 200kB Formát: jpg
	Vyhodnocení rozpoznané tváře	Podpora seznamu povolených, zakázaných tváří - následné vyvolání alarmové akce
	Sledování trasy pohybu tváře	Ano
	E-Mapa trasy pohybu tváře	Rozlišení 600 × 300 až 3840 × 2160 Velikost <200KB Formát: jpg
	Statistické grafy rozpoznání tváře	Sloupcový graf, kruhový graf
	Typ zobrazení statistických informací	Statistiky podle dne, týdne, měsíce, čtvrtletí a uživatelsky nastavitelné
Síť	Rozhraní	2× RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps
	Podporované protokoly	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
	Webový klient	Maximálně 10 online uživatelů
Mobilní dohled	OS	Ano - **iOS**, **Android** - aplikace **"SuperCam Plus"**
Úložiště	HDD	8× SATA (max. 8TB každý HDD) 2× e-SATA
	Podpora diskových polí	RAID0, RAID1, RAID5
Záloha	Lokálně	USB flash disk, USB mobilní HDD
	Síťová záloha	Ano
Porty	USB	2× USB 2.0 1× USB 3.0
	Dálkové ovládání	Ano

Další	Napájení	integrovaný ATX zdroj 230V
	Spotřeba	≤ 15W (bez HDD)
	Rozměry (mm)	430 mm × 89 mm × 453 mm (š × v × h)
	Provozní podmínky	Teplota: -10°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 90%
	Montáž do RACK skříně	ANO - držáky **JSOU** součástí dodávky rekordéru

Objednací číslo: 25 330

Vytvořeno: 29.03.2024 16:41
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.