Produktový list

Model

NVR N064E ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 64 IP kamer

Popis

NVR N064E ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 64 IP kamer, záznam 8MPix / 5Mpix / 4MPix / 3MPix / 1080P / 720P / D1, ONVIF podpora, 64x IP Audio, OS linux, 16x interní HDD (není součástí), H.265, H.264, AC 230V, 437(š) x 483(h) x 143 mm (v), podpora mobilního přístupu (obj. č.: 25355)

Obj. č.

25355



Technické parametry

NVR N064E ELN - H.265 NVR rekordér pro 64 IP kamer

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- Podpora 64 IP kamer 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
- Standard H.265 i H.264 high profile pro vysokou kvalitu obrazu při nízkém datovém toku
- Windows styl rozhraní menu
- Jednoduché ovládání myší
- Podpora 16 HDD - max kapacita 10TB
- Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
- Záznam : manuální / plánovaný / detekce pohybu / při aktivaci sensoru
- Přehrávání záznamu: 16 kanálů najednou
- Vyhledávání: časová osa s posuvníkem, podle času, události (manuální záznam, senzorový, detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a vzdálený přístup
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťové protokoly a CMS software
- Vzdálené ovládání v IE nebo CMS: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a nastavení a ovládání PTZ
- Dual stream technologie pro lokální záznam a internetový přístup odděleně
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS a Android
- až 20 online uživatelů najednou
- Podpora až 255 PTZ prepozic a 8 automatických křižování
- Podpora funkce NAT a jednoduchého vzdáleného připojení pomocí QR kódu z mobilního zařízení

		Model N064E ELN - H.265 NVR rekordér
Systém	Komprese	Standard H.265／H.264
	OS	Embedded Linux
Video	Síťový vstup	64 IP kamerových vstupů
	Datový tok	až 320 Mbps
	Formát a rozlišení IP video	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P při 25 / 30fps

	vstupů	
	Výstup na monitor	HDMI 1: 4K × 2K / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 HDMI 2: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024
Audio	Síťový vstup	64 IP audio vstupů
	Obousměrné audio	1× RCA
	Lokální výstup	1× RCA
Záznam	Stream záznamu	Třínásobný stream
	Rozlišení	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
	Mód	Manuální, časový, detekce pohybu, senzorový
Přehrávání	Současné přehrávání	Maximálně 16 kanálů
	Vyhledávání	časová osa s posuvníkem, podle času, události (manuální záznam, senzorový, detekce pohybu)
	Chytré vyhledávání	Barevně odlišené podsvícení časových úseků se záznamem - různé barvy pro různé typy záznamu
	Funkce	přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom, apod.
Alarm	Mód	Manuální, senzorový, detekce pohybu, chyba
	Vstup	8× lokální alarmový vstup 64× alarmový vstup kamery
	Výstup	4× lokální výstup 64× alarmový výstup kamery
	Alarmová akce	záznam, momentka, vyvolání prepozice, e-mailové upozornění, apod.
Síť	Rozhraní	2× RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps
	Podporované síťové protokoly	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
	Webový klient	Maximálně 20 online uživatelů
Mobilní dohled	OS	Ano - **iOS**, **Android** - aplikace **"SuperCam Plus"**
Úložiště	HDD	16× SATA - max. kapacita 10TB (HDD není součástí dodávky) 1× e-SATA
	RAID podpora	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Zálohování	Lokální zálohování	USB flash disk, USB mobilní HDD
	Síťové zálohování	Ano
Port	USB	2× USB 2.0 1× USB 3.0
	Dálkové ovládání	Ano
Další	Napájení	AC230V - integrovaný zdroj ATX
	Spotřeba	< 30W (bez HDD)
	Rozměry	437 mm × 143 mm × 483 mm (š × v × h)
	Provozní podmínky	Teplota: -10°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 90%
	Montáž do RACK skříně	ANO

Objednací číslo: 25 355

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.