

Model

NVR N128E - H.265 - IP DVR rekordér pro 128 IP kamer

Popis

NVR N128E ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 128 IP kamer, záznam 12MPix / 8MPix / 5MPix / 4MPix / 3MPix / 1080P / 720P / D1, ONVIF podpora, 128x IP Audio, OS linux, 16x interní HDD (není součástí), H.265, H.264, AC 230V, 437 x 483 x 143 mm, podpora mobilního přístupu (obj. č.: 25357)

Obj. č.

25357



Technické parametry

NVR N128E ELN - H.265 NVR rekordér pro 128 IP kamer

Vlastnosti

- Podpora 128 IP kamer 12MPix/8MPix/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P
- Standard H.265 i H.264 high profile pro vysokou kvalitu obrazu při nízkém datovém toku
- Windows styl rozhraní menu
- Jednoduché ovládání myší
- Podpora 16 HDD - max kapacita 8TB
- Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
- Záznam: manuální/plánovaný/detekce pohybu/při aktivaci sensoru
- Přehrávání záznamu: 16 kanálů najednou
- Vyhledávání: časová osa s posuvníkem, podle času, události (manuální záznam, sensorový, detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a vzdálený přístup
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťové protokoly a CMS software
- Vzdálené ovládání v IE nebo CMS: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a nastavení a ovládání PTZ
- Dual stream technologie pro lokální záznam a internetový přístup odděleně
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS a Android
- až 20 online uživatelů najednou
- Podpora až 255 PTZ prepozic a 8 automatických křížování
- Podpora funkce NAT a jednoduchého vzdáleného připojení pomocí QR kódu z mobilního zařízení

TD-N128E - NVR IP rekordér pro 128 IP kamer

Systém OS	Embedded Linux
Video	
Komprese	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
IP Video vstupy	128 IPC video vstupů
Rozlišení	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF

Datová kapacita vstupu	384Mbps
Datová kapacita výstupu	384Mbps
Výstup	
HDMI1	3840 × 2160@60fps / 3840 × 2160@30fps/1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
HDMI2	1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
VGA ×1	1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
Možnosti zobrazení	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 32 / 36 / 64
Audio	
Síťové vstupy	128 kanálů IPC audio vstupů
Obousměrné audio	RCA × 1
Audio výstup rekordéru	RCA × 1
Audio komprese	G.711(U/A)
Záznam	
Nahrávání streamu	Dual stream recording
Rozlišení	12MP při 20fps / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF při 25fps(PAL)
Přehrávání	
Současné přehrávání	Maximálně 16 kanálů najednou
Vyhledávání záznamů	V časové ose / podle času / podle události / podle atributů
Přehledné vyhledávání	Jednotlivé typy záznamů jsou barevně odlišeny a zobrazeny v časové ose
Funkce přehrávání	přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom, a další
Vícenásobné funkce	Živý náhled / Přehrávání 1 kanál 12MP / 4 kanály 5MP / 9 kanálů 720P / 16 kanálů 720P
Alarm	
Mód	Manuální, senzorové, detekce pohybu, výjimka, chytré události
Vstup	8 alarmových vstupů, podpora alarmových vstupů IP kamer
Výstup	4 alarmové výstupy
Alarmové akce	Záznam, momentka, prepozice, e-mail, a další
Intelligentní analýza	
Klasifikace objektů	Rozpoznání osob / vozidel / motocyklů
Rozpoznání registrační značky	Ano
Podpora termokamer	Ano
Podpora Fisheye kamer	Podpora rozložení pohledů z fisheye kamer ve Webovém klientu a mobilní Aplikaci
Síť	
Rozhraní	2× RJ 45 1000 Mbps
Podporované protokoly	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF, a další
Online uživatelé	Maximálně 20 online uživatelů
Mobilní klient	Aplikace SuperLivePlus / SuperCamPlus pro iOS, Android
Úložiště	
HDD	16× SATA, maximální kapacita 8T; E-SATA 1× pro připojení externího úložiště
Podpora RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Zálohování	
Lokálně na rekordéru	USB flash disk, USB mobilní HDD
Síťové zálohování	Z webového rozhraní, klientské aplikace
Rozhraní	
RS 485	Ano (full-duplex), pro připojení PTZ kamer, nebo klávesnice
USB	1× USB 3.0, 2× USB 2.0
Dálkové ovládání	Ano
Další	
Napájení	integrováný zdroj ATX 250W
Spotřeba	15W (bez HDD)

Rozměry (mm)	437 × 483 × 143 (š × h × v)
Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C; 10% ~ 90% relativní vlhkost
Certifikace	CE, FCC
Ochrana životního prostředí	Splňuje: Directive EU RoHS, REACH a WEEE

Objednací číslo: 25 357

Vytvořeno: 17.04.2024 09:53

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.