
Model

NVR 116G POE ELN - H.265 - IP rekordér pro 16 IP kamer s PoE

Popis

NVR 116G POE ELN - H.265 IP DVR rekordér pro 16 IP kamer, záznam 16 kanálů 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P - až 30fps / kameru, NVR podporuje inteligentní funkce IP kamer Face detection - detekce lidské tváře. NVR podporuje funkci Rozpoznání tváře = databázi uložených snímků tváře, vyhledávání v databázi, akce na základě rozpoznání a vyhodnocení tváře. Dále je podporovaná funkce detekce a rozpoznání registrační značky, pokročilá inteligentní analýza obrazu - detekce chybějícího / zapomenutého objektu, narušení zóny, překročení hranice, zarušení videa (tyto funkce musí podporovat IP kamera), ONVIF podpora, OS linux, 2x interní HDD (není součástí), 16x IP audio, HDMI, DC48V / 3.75A, 380 x 268 x 45mm, podpora mobilního přístupu (obj. č.: 25377)

Obj. č.

25377



Technické parametry

NVR 116G POE ELN - H.265 NVR rekordér pro 16 IP kamer s PoE

Vlastnosti

- **Upozornění: Zatížitelnost PoE vstupů rekordéru je max. 150W celkem**
- Podpora 16 IP kamer 12MPix/8MPix/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P
- Standard H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 pro vysokou kvalitu obrazu při nízkém datovém toku
- Windows styl rozhraní menu
- Jednoduché ovládání myší
- Podpora 2 HDD - max kapacita 10TB
- Záznam: manuální/plánovaný/detekce pohybu/při aktivaci sensoru, při inteligentní detekci
- Přehrávání záznamu: 16 kanálů najednou
- Vyhledávání: časová osa s posuvníkem, podle času, události (manuální záznam, sensorový, detekce pohybu)
- Podpora detekce a rozpoznání lidské tváře
- Podpora vícenásobné inteligentní detekce (VCA) jako je detekce zapomenutého / zmizelého předmětu, detekce narušení zóny, detekce překročení hranice atd.
- Podpora detekce a rozpoznání registrační značky vozidla
- Podpora vkládání POS informací
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a vzdálený přístup
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťové protokoly a NVMS softwaru
- Vzdálené ovládání ve webovém klientu a nebo CMS: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a nastavení a ovládání PTZ
- Podpora PoE napájení na 16 portech
- Dual stream technologie pro lokální záznam a internetový přístup odděleně
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS a Android
- Podpora až 255 PTZ prepozic a 8 automatických křížování
- Podpora funkce NAT a jednoduchého vzdáleného připojení pomocí QR kódu z mobilního zařízení

NVR 116G POE ELN - H.265 NVR rekordér pro 16 IP kamer s PoE	
Operační systém	Embedded Linux
Video	
Komprese	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
IP Video vstupy	16× IPC vstup
Rozlišení	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Datová propustnost	160Mbps/160Mbps (příchozí / odchozí)
Výstup	
HDMI - rozlišení	3840 × 2160/1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
VGA - rozlišení	1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
Nezávislost výstupů	VGA a HDMI mohou být nastaveny jako totožné i nezávisle
Audio	
Audio vstup	16 × IPC audio vstup
Obousměrné audio	1× RCA
Lokální výstup	1× RCA
Komprese	G.711(U/A)
Záznam	
Stream záznamu	Dual stream recording
Rozlišení	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
Snímkování	NTSC: 30fps, PAL: 25fps
Přehrávání záznamu	
Současné přehrávání	Maximálně 16 kanálů najednou
Vyhledávání	V časové ose / podle času / podle události / podle atributů / inteligentní vyhledávání
Přehledné vyhledávání	Jednotlivé typy záznamů jsou barevně odlišeny a zobrazeny v časové ose
Funkce přehrávání	přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom, a další
Vícenásobné funkce	Živý náhled / Přehrávání 1 kanál 12MP / 4 kanály 1080P
Zobrazení na více obrazovkách	
Mód	Mód duálního výstupu (výchozí mód): podpora na HDMI výstupu, ale není podpora AI funkcí na zařízení
	AI mód: duální výstup a 12MP video výstup (živý náhled a přehrávání) nejsou dostupné, 8MP video výstup je podporován
Rozlišení Módu duálního výstupu	16 kanálů (HDMI) + 9 kanálů (VGA)
Rozlišení v AI Módu	16 kanálů (HDMI)

Alarm	
Mód	Manuální, senzorový, detekce pohybu, výjimka, chytré události
Vstup	8 alarmových vstupů, podpora alarmových vstupů IP kamer
Výstup	4 alarmové výstupy
Alarmové akce	Záznam, momentka, prepozice, e-mail, a další
Detekce tváře	
Podpora detekce lidské tváře kamerou	16 kanálů
Podpora detekce lidské tváře rekordérem	2 kanály 2 MPix
Podpora porovnání tváře	6 kanálů
Kapacita porovnávání	18 snímků / sekundu
Databáze tváří	32 knihoven, 10000 snímků tváře
Vyhledávání tváře	Podpora vyhledání podle snímku
Správa databáze snímků	Přidání, úprava, smazání a vyhledání snímku tváře
Přidání snímku do databáze	Přidání snímku tváře v aplikaci APP, WEBovém klientu a ze souboru
Porovnání tváří	Podpora seznamu povolených, zakázaných a alarmu při detekci cizinců
Trasování	Trasa zobrazena v emapě
Informační statistické grafy	sloupcový graf
Možnosti výběru statistických informací	Statistiky podle dne, týdne, měsíce, čtvrtletí, nebo uživatelským výběrem
Inteligentní analýza	klasifikace člověk / vozidlo
Další funkce	
Fisheye	Podpora fisheye dewarping ve webovém klientu a mobilní aplikaci
Rozpoznání registrační značky	Ano
Síť	
PoE porty	16× RJ 45 100 Mbps
PoE standard	IEEE802.3AF / AT
Výstupní výkon	≤ 150W
LAN port	1× RJ 45 1000 Mbps
Podporované protokoly	TCP / IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc.
Online uživatelé	Maximálně 10 online uživatelů
Mobilní dohled	aplikace pro iOS, Android
Úložiště	
HDD rozhraní	2× SATA, maximálně 10 TB na jeden HDD
Zálohování	
Lokální zálohování	USB Flash disk, USB mobilní HDD
Síťové zálohování	Ano
Rozhraní	
RS 485	Ano (full-duplex), pro připojení PTZ nebo klávesnice
USB	1× USB 3.0, 2× USB 2.0
Dálkový ovladač	Ano
Další	
Napájení	48V / 3.75A
Spotřeba	≤ 20W (bez HDD a PoE napájení)
Certifikace	CE, FCC
Ochrana prostředí	Splňuje Direktivu EU RoHS, REACH a WEEE
Rozměry (mm)	380 × 368 × 45(š × h × v)
Provozní teploty	-10 50 °C10% 90% RH

Vytvořeno: 14.05.2024 03:11

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.