

Model

Výstava - NVR 108POE ELN - RT - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer s PoE

Popis

Výstava - NVR 108POE ELN - RT - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer s PoE napájením z NVR, záznam 8x 1080P - 25fps / kameru, 8x 720P - 25fps / kameru, ONVIF podpora, 1x RCA Audio + 8x IP audio, OS linux, 1x interní HDD (není součástí), H.264, 8x IP alarm, DC 48V, podpora mobilního přístupu (obj. č.: 95128)

Obj. č.

95128



Technické parametry

Výstava - NVR 108POE ELN - REALTIME - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer s PoE napájením

Upozornění NVR má na PoE portech spustitelný DHCP server - ve spojení s IP kamerami TD-xxx není nutná žádná složitá konfigurace kamer - jen spojení s NVR. Konfigurace proběhne automaticky

Výstava - NVR 108POE ELN - REALTIME - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer s PoE

IP vstupy	8 CH 1080P/960P/720P/D1 při 25 snímků za sekundu
Rozlišení záznamu	1080P, 960P, 720P, D1
ONVIF podpora	ANO
Mód záznamu	Manuální/Plánovaný/Detekce pohybu v obraze
Formát komprese	H.264
Video výstup	VGA ×1 HDMI ×1
Rozlišení HDMI/VGA	1920 × 1080/1280 × 960/1024 × 720/800 × 600
Audio záznam	8× IP audio
Audio vstup	1× RCA - pro obousměrné audio
Audio výstup	RCA × 1
Alarmový vstup	NE 8 × alarmový vstup IP kamery
Alarmový výstup	NE
Podpora mobilních telefonů	ANO - Windows Mobile, Iphone, Symbian, Android, BlackBerry
Nastavení pomocí Web browseru	ANO
Podporované webové prohlížeče	Mozilla Firefox, IE6 - IE11, Google Chrome, MAC OS Safari
Podporovaný klientský software	NVMS1000 - stejný jako pro DVR řady 4000, 5000, 6000, 7000 and 8000 a IP kamery TDxxxx
Maximální počet online uživatelů	20

Simplex/Duplex/Triplex	Pentaplex
Síťové konektory	RJ45 × 1 PoE Network Port RJ45 ×8
Další rozhraní	USB2.0 ×2 (jeden pro zálohování, jeden pro USB myš)
HDD	SATA ×1 (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 4TB/HDD
Dálkové ovládání	ANO
Napájecí zdroj	DC48V
Spotřeba	<7W(bez HDD)
Provozní podmínky	-10°C až 55°C
Vlhkost	10% - 90%
Rozměry	300 mm (š) × 65 mm (v) × 260 mm (h)
Zotavení systému	Po výpadku napájení se DVR vrátí do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 315

Digitální záznamové zařízení pro IP kamery s PoE napájením s vylepšenou kvalitou záznamu na hard disk - SATA HDD - pro záznam obrazu bezpečnostních IP kamer. Digitální záznamové zařízení **nahrává obraz až 8 kamer** pomocí komprese H.264 v rozlišení 1080P - 1920 × 1080 obrazových bodů. Celkový počet snímků pro vybrané rozlišení lze rozdělit podle požadavků mezi jednotlivé kamery - **rychlost záznamu lze u jednotlivých kamer nastavit individuálně**. Digitální záznamové zařízení pro IP kamery je osazeno klasickým VGA výstupem i **HDMI výstupem** s nastavitelným rozlišením pro připojení počítačového monitoru, nebo televize s VGA nebo HDMI vstupem. Umožňuje založit **několik uživatelů s různými právy** pro ovládání záznamového zařízení i s možností omezení práv pro sledování obrazu jednotlivých bezpečnostních IP kamer. Samozřejmostí je možnost provádět **záznam při pohybu, trvalý záznam podle časového plánu, nebo záznam při aktivaci alarmových vstupů**. Při detekci pohybu, nebo při aktivaci alarmového vstupu IP kamery je možné nezávisle na dalších parametrech (nastavení nahrávání, nastavení plánovaného nahrávání...) nastavit odpovídající alarmovou akci - odeslat e-mail, sepnout zvukovou signalizaci, začít nahrávat libovolnou kameru apod. Digitální videorekordér umožňuje **vzdálený dohled po internetu**. Součástí vzdáleného dohledu je také možnost **nastavení po internetu**. Vzdálený dohled také umožňuje **vzdálené přehrávání záznamů** uložených na HDD digitálního videorekordéru, nebo **vzdálené zálohování záznamů** na HDD klientského PC. Vzdálený dohled je možný také pomocí **mobilního telefonu** s operačním systémem **Windows Mobile, Iphone, Symbian, Android nebo BlackBerry**. Digitální záznamové zařízení umožňuje také přímé ovládání bezpečnostních otočných IP kamer s polohováním - PTZ IP kamer. Česká nabídka ve formě grafického OSD menu i **české prostředí** vzdáleného dohledu jsou u NVR zařízení samozřejmostí. NVR rekordér má PoE napájení pro kamery. IP kamera je tedy připojena k NVR pouze síťovým kabelem po kterém jsou přenášena data z kamery a napájení pro kameru.

Vytvořeno: 25.04.2024 03:42

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.