

Model

DVR 4608 ELN 1080P Lite - AHD/TVI/CVBS DVR rekordér 8 CH + 1IP

Popis

Hybridní rekordér AHD DVR 4608 ELN pro 8 AHD / TVI kamer 1080P Lite, 720P nebo analogové kamery + 1IP kameru, 1x Audio, 120 fps 1080P Lite, 720P, WD1, výstup HDMI (1920 x 1080), VGA, CVBS, LAN, H.264, podpora mobilního přístupu, HDD není součástí (obj. č.: 40523)

Obj. č.

40523



Technické parametry

DVR 4608 ELN - AHD / TVI / Analog DVR rekordér pro 8 kamer

Vlastnosti

- NVR obsahuje nové grafické menu N9000
- 8x AHD / TVI / Analog video vstup 1080P Lite/720P/WD1/D1
- 1080P lite technologie využívá podobného principu jako je prokládání řádků, kdy je v každém snímku ukládán pouze každý druhý řádek.
- Podpora 1 IP kamerového vstupu 1080P
- Použitý standard H.264 high profile zajišťuje vysokou kvalitu videa a nízký datový tok
- Intuitivní uživatelsky přívětivé grafické rozhraní (GUI) ve stylu windows
- Nahrávání manuální/plánované/při detekci pohybu
- Přehrávání: 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času/data, události (detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora protokolů DHCP, DDNS, PPPoE
- Podpora webového přístupu, klientského přístupu pomocí NVMS1000: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Podpora Dual stream technologie - zvláštní nastavení záznamu a streamu pro vzdálený přístup
- Více online uživatelů najednou
- Nastavení oprávnění jednotlivých uživatelů a přehledné logování přístupů a operací
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ ovládání, křížování, 128 prepozic atd.
- Podpora mobilního přístupu z iPhone, Android - aplikace SuperLivePlus
- Podpora funkce NAT a jednoduchého mobilního přístupu pomocí skenování QR kódu

DVR 4608 ELN - AHD DVR rekordér

Systém	Komprese	H.264 High profile
	CPU	Cortex A9 Dual Core
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC x8 Podpora 1080P Lite, 720P, WD1, D1 při 25/30fps
	IP vstupy	1x IP - podpora až 6Mbps
	Výstup	VGA x1: 1080P (1920 x 1080) HDMI x1: 1080P (1920 x 1080) BNC x1: může být použit jako hlavní i jako SPOT výstup
Audio	Vstup	RCA x 1

Záznam	Výstup	RCA × 1
	Obousměrné audio	Zabere jeden kanál audia
	Rozlišení	1080P Lite, 720P: 1280 × 720, WD1, D1
	Snímkování (fps)	1080P Lite/720P: 15 fps 720P Lite/WD1/D1: 25 fps
	Bit Rate	768kbps ~ 4Mbps
	Kódování	VBR/CBR
	Kvalita	6 úrovní
IP vstup	Mód nahrávání	Manuální, Plánované, Detekce pohybu
	Správa souborů	Uzamčení, Odemčení, Omezená doba záznamu
	Rozlišení	1080P, 960P, 720P
Přehrávání	Snímkování	25fps (PAL)
	Přehrávání záznamu	8 kanálů najednou
	Vyhledávání	Časové/podle data, událost (Detekce pohybu)
	Chytré vyhledávání	Barevně podsvícená data obsahující záznam
Alarm	Funkce	Přehrávání, Pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, Digitální zoom
	Mód	Detekce pohybu v obraze, Ztráta videa
	Vstupy	NE
	Výstupy	NE
Síť	Alarmové akce	Záznam, natočení PTZ kamery, e-mail, atd
	Rozhraní	RJ45 10M/100M adaptive ethernet network port ×1
	Protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
Podpora mobilních telefonů	Další	10 online uživatelů, dual stream
	OS	iPhone, Android - aplikace SuperLivePlus
Připojení	HDD	SATA ×1 Max. kapacita 6TB - HDD není součástí
	RS485	RS485 ×1, připojení klávesnice nebo PTZ kamery
	USB	USB2.0 ×2, jeden pro myš, jeden pro zálohování
	Dálkové ovládání	ANO
Další	Napájení	DC: 12V
	Spotřeba	<5W (bez HDD)
	Rozměry (Š × H × V)	300mm × 248mm × 52mm
	Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% (Vlhkost)

Objednací číslo: 40 523

Porovnání komprese H.264 a H.265

pro rozlišení 2MPix

Doba záznamu 5 minut	Velikost AVI souboru		Velikost DVR souboru	
	Den	Noc	Den	Noc
Komprese H.265	42.6 MB	18.7 MB	46.1 MB	22.0 MB
Komprese H.264	78.9 MB	25.8 MB	83.5 MB	28.6 MB