Produktový list

Model


DVR 6608H ELN - H.265 - AHD/TVI/CVI/CVBS hybridní rekordér 1080p - 8CH + 4 IP

Popis

Hybridní rekordér DVR 6608H - ELN - H.265 - 1080p pro 8 AHD, TVI, CVI nebo analogových kamer + 4 IP kamery, 8x Audio, 5MPix Lite - 10fps, 4MPix Lite / 1080P / 12 fps - 1080P Lite / 720p i WD1 - 25fps, výstup HDMI (1920 x 1080), VGA, CVBS, LAN, 1x HDD, H.265 i H.264, 8x alarmový vstup / 2x výstup, podpora mobilních telefonů, HDD není součástí (obj. č.: 40662)

Obj. č.

40662



Technické parametry

DVR 6608H ELN - H.265 - AHD / TVI / CVI hybridní DVR rekordér 5MPix Lite

Vlastnosti

- **DVR obsahuje grafické menu N9000**
- 8 AHD / TVI / CVI video vstupů
- 8× záznam 5MPix Lite / 4MPix Lite / 1080P / 1080P lite / 720P
- Podpora nahrávání 4 kanálů IP kamer s rozlišením až 5MPix
- Podpora komprese H.265 i H.264 pro záznam s vysokým rozlišením a nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelské rozhraní N9000 ve stylu Windows a s ovládáním myší
- Možnost nahrávání: ručně / plánovaně / při detekci pohybu / při aktivaci senzoru
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času / plánovaně, při události (při alarmu, detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti

- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE
- Vzdálený přístup a ovládání z webového prohlížeče nebo CMS software: náhled, přehrávání, zálohování, ovládání PTZ
- Dual stream technologie přenosu videa
- Vícenásobný vzdálený přístup
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ kamer
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS, Android
- Podpora funkce NAT - vzdálený dohled bez pevné veřejné IP adresy

DVR 6608H ELN - AHD / TVI / CVI hybridní DVR rekordér

Systém	Komprese	Standard H.265 i H.264 High Profile
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC × 8
	Rozlišení	AHD／TVI 5MPix, 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1 CVI 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1
	IP vstup	IP kamera × 4
	Výstup	HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 BNC: CVBS
Audio	Vstup	8× RCA
	Výstup	1× RCA
	Obousměrné audio	Zabere první audio vstup
Záznam	Rozlišení	5MP Lite, 4MP Lite, 1080P, 1080P lite, 720P, WD1
	Snímkování	5MP Lite: 10fps 4MP Lite / 1080P: 1 ~ 12fps 1080P Lite / 720P / WD1: 1 ~ 25fps
	Bit Rate	32Kbps ~ 4Mbps
	Kódování	VBR / CBR
	Mód	Manuální, časový, detekce pohybu, senzorový
	Správa souborů	Uzamčení, odemčení
IP vstup	Rozlišení	až 5MP při 25fps
Přehrávání	Přehrávání záznamů	8 kanálů najednou
	Vyhledávání	podle času / data, události (detekce pohybu, aktivace senzoru)
	Chytré vyhledávání	Podsvícené dny obsahující záznam v kalendáři
	Funkce	Přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom
Alarm	Mód	Aktivace senzoru, detekce pohybu, ztráta videosignálu
	Vstupy	8×
	Výstup	2×
	Alarmová akce	Záznam, pohyb PTZ kamery, aktivace výstupu, e-mail, atd
Síť	Rozhraní	RJ45 / 100M × 1
	Protokol	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
	Další	5 online uživatelů, duální stream
Mobilní dohled	Podporovaný OS	iOS, Android
	Funkce	Živý náhled na všechny kanály, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení do seznamu zařízení
Připojení	HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 8TB / HDD
	RS485	1× RS485
	USB	2× USB 2.0, pro připojení myši a pro zálohování záznamů
	Dálkové ovládání	Ano
Další	Napájení	DC 12V / 2A
	Spotřeba	< 12W (bez HDD)
	Rozměry	300 mm × 52 mm × 248 mm (š × v × h)
	Provozní podmínky	Teplota: -10°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 90%

Objednací číslo: 40 662

Porovnání komprese H.264 a H.265

pro rozlišení 2MPix

Doba záznamu 5 minut	Velikost AVI souboru		Velikost DVR souboru	
	Den	Noc	Den	Noc
Komprese **H.265**	42.6 MB	18.7 MB	46.1 MB	22.0 MB
Komprese **H.264**	78.9 MB	25.8 MB	83.5 MB	28.6 MB

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.