
Model

DVR 6616H ELN - H.265 - AHD/TVI/CVI/CVBS hybridní rekordér 1080p - 16CH + 8 IP

Popis

Hybridní rekordér DVR 6616H - ELN - H.265 - 1080p pro 16 AHD, TVI, CVI nebo analogových kamer + 8 IP kamer, 8x Audio, 5MPix Lite - 10fps, 4MPix Lite / 1080P / 12 fps - 1080P Lite / 720p i WD1 - 25fps, výstup HDMI (1920 x 1080), VGA, CVBS, LAN, 2x HDD, H.265 i H.264, 16x alarmový vstup / 4x výstup, podpora mobilních telefonů, HDD není součástí (obj. č.: 40663)

Obj. č.

40663



Technické parametry

DVR 6616H ELN - H.265 - AHD / TVI / CVI hybridní DVR rekordér 5 MPix Lite

Vlastnosti

- **DVR obsahuje grafické menu N9000**
- 16 AHD / TVI / CVI video vstupů
- 16x záznam 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 1080P lite / 720P
- Podpora nahrávání 8 kanálů IP kamer s rozlišením až 5MP
- Podpora komprese H.265 i H.264 pro záznam s vysokým rozlišením a nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelské rozhraní N9000 ve stylu Windows s ovládáním myši
- Možnost nahrávání: ručně / plánovaně / při detekci pohybu / při aktivaci senzoru
- Přehrávání 16 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času / plánovaně, při události (při alarmu, detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti

- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE
- Vzdálený přístup a ovládání z webového prohlížeče nebo CMS software: náhled, přehrávání, zálohování, ovládání PTZ
- Dual stream technologie přenosu videa
- Vícenásobný vzdálený přístup
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ kamer
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS, Android
- Podpora funkce NAT - vzdálený dohled bez pevné veřejné IP adresy

DVR 6616H ELN - AHD / TVI / CVI hybridní DVR rekordér

Systém	Komprese	Standard H.265 i H.264 High Profile
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC × 16
	Rozlišení	AHD / TVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1 CVI: 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1
	IP vstup	8× IP kamera (nahrazuje video vstup kamer)
	Výstup	HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 BNC: CVBS
Audio	Vstup	8× RCA
	Výstup	1× RCA
	Obousměrné audio	Zabere první audio vstup
Záznam	Rozlišení	5MP Lite, 4MP Lite, 1080P, 1080P lite, 720P, WD1
	Snímkování	5MP Lite: 10fps 4MP Lite / 1080P: 1 ~ 12fps 1080P Lite / 720P / WD1: 1 ~ 25fps
	Bit Rate	32Kbps ~ 5Mbps
	Kódování	VBR / CBR
	Mód	Manuální, časový, detekce pohybu, senzorový
	Správa souborů	Uzamčení, odemčení
IP vstup	Rozlišení	až 5MP při 25fps
Přehrávání	Přehrávání záznamů	16 kanálů najednou
	Vyhledávání	podle Času / data, události (detekce pohybu, aktivace senzoru)
	Chytré vyhledávání	Podsvícené dny obsahující záznam v kalendáři
	Funkce	Přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom
Alarm	Mód	Aktivace senzoru, detekce pohybu, ztráta videosignálu
	Vstupy	16×
	Výstup	4×
	Alarmová akce	Záznam, pohyb PTZ kamery, aktivace výstupu, e-mail, atd
Síť	Rozhraní	1× RJ45 - 100/1000M
	Protokol	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
	Další	5 online uživatelů, duální stream
Mobilní dohled	Podporovaný OS	iOS, Android
	Funkce	Živý náhled na všechny kanály, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení do seznamu zařízení
Připojení	HDD	2× SATA (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 8TB / HDD 1× e-SATA
	RS485	Ano
	USB	2× USB 2.0, pro připojení myši a pro zálohování záznamů
	Dálkové ovládání	Ano
	Další	
Další	Napájení	DC 12V / 4A
	Spotřeba	< 15W (bez HDD)
	Rozměry	380 mm × 52 mm × 268 mm (š × v × h)
	Provozní podmínky	Teplota: -10°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 90%

Porovnání komprese H.264 a H.265

pro rozlišení 2MPix

Doba záznamu 5 minut	Velikost AVI souboru		Velikost DVR souboru	
	Den	Noc	Den	Noc
Komprese H.265	42.6 MB	18.7 MB	46.1 MB	22.0 MB
Komprese H.264	78.9 MB	25.8 MB	83.5 MB	28.6 MB

Vytvořeno: 26.04.2024 21:41

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.