

Model

DVR 4616A ELN - H.264 - AHD/TVI/CVBS hybridní rekordér 1080P Lite - 16CH + 2 IP

Popis

Hybridní rekordér AHD DVR 4616A ELN pro 16 AHD / TVI kamer 1080P Lite, 720P nebo analogové kamery + 2IP kamery, 1x Audio, 240 fps 1080P Lite, 720P, WD1, výstup HDMI (1920 x 1080), VGA, CVBS, LAN, H.264, podpora mobilního přístupu, HDD není součástí (obj. č.: 40544)

Obj. č.

40544



Technické parametry

DVR 4616A ELN 1080P lite TVI Hybrid DVR

Vlastnosti

- **DVR obsahuje grafické menu N9000**
- 1080P (1920 × 1080) podporované rozlišení
- 16 kanálů TVI / CVI / AHD video vstup
- Záznam 16 kanálů 1080P lite / 720P / 720P lite / WD1
- Podpora 2 IP kamer 3MP / 1080P / 960P / 720P
- H.264 high profile komprese pro vysokou kvalitu obrazu s nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelsky přívětivé grafické rozhraní (GUI) ve stylu windows
- Nahrávání manuální / plánované / při detekci pohybu
- Přehrávání: 16 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času / data, události (detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora protokolů DHCP, DDNS, PPPoE
- Podpora webového přístupu, klientského přístupu pomocí NVMS1000: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Podpora Dual stream technologie - zvláštní nastavení záznamu a streamu pro vzdálený přístup
- Více online uživatelů najednou
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ ovládání, křížování, 255 prepozic atd.
- Podpora mobilního přístupu z iPhone, Android - aplikace SuperLivePlus
- Podpora funkce NAT a jednoduchého mobilního přístupu pomocí skenování QR kódu

DVR 4616A ELN 1080P lite TVI Hybrid DVR

Systém	Komprese	H.264 High Profile
	CPU	Cortex A9
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC × 16
	Rozlišení	TVI / CVI / AHD 1080P lite, 720P, WD1 v reálném čase
	IP vstup / Datový tok	IP kamera × 2 / 12Mbps

	Výstup	HDMI ×1 :1920 × 1080 VGA ×1 :1920 × 1080 BNC ×1 : CVBS (použitelný jako hlavní, nebo SPOT monitor)
Audio	Vstup	RCA × 1
	Výstup	RCA × 1
	Obousměrné audio	zabere jeden audio vstup
Záznam	Rozlišení	1080P lite, 720P, 720P lite, WD1
	Snímkování	1080P lite: 1~12fps (PAL / NTSC) 720P : 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC) 720P lite / WD1 : 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
	Bit Rate	768Kbps ~ 4Mbps
	Mód záznamu	Ručně, Plánovaně, Detekce pohybu v obraze
IP vstupy	Rozlišení	3MP / 1080P / 960P / 720P
	Snímkování	25fps (PAL) 30fps (NTSC)
Přehrávání	Přehrávání	16 CH
	Vyhledávání	Podle času / události / příznaku
	Chytré vyhledávání	Barevně podsvícená data obsahující záznam, barevně odlišení typy záznamu
	Funkce	Přehrávání, Pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, Digitální zoom
Alarm	Mód	Ručně, detekce pohybu, výjimka
	Vstup	Ne
	Výstup	Ne
	Alarmová akce	Záznam, momentka, prepozice, e-mail, atd.
Síť	Rozhraní	RJ45 10M / 100Mbps × 1
	Protokol	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
	Webový přístup	Vícenásobný klientský přístup online
Podpora mobilních telefonů	OS	iOS, Android
Úložiště	HDD	SATA × 1, maximální kapacita 8T - HDD není součástí
Zálohování	Lokálně	USB flash disk
	Síťové zálohování	Ano
Port	RS485	RS485 × 1 pro připojení PTZ kamer, nebo externí klávesnice
	USB	USB 2.0 × 2 (na zadním panelu)
	Dálkový ovladač	Ano
Další	Napájení	DC 12V
	Spotřeba	≤ 10W(bez HDD)
	Rozměry (mm)	255 × 223 × 42(Š × H × V)
	Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C 10% ~ 90% relativní vlhkost

Objednací číslo: 40 544

Porovnání komprese H.264 a H.265

pro rozlišení 2MPix

Doba záznamu 5 minut	Velikost AVI souboru		Velikost DVR souboru	
	Den	Noc	Den	Noc
Komprese H.265	42.6 MB	18.7 MB	46.1 MB	22.0 MB
Komprese H.264	78.9 MB	25.8 MB	83.5 MB	28.6 MB

Vytvořeno: 17.04.2024 23:53

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.