

Model

X7-ADH - 8MPix AHD/TVI/CVI/IP test monitor 7 palců, 1920 x 1200 - Profi

Popis

X7-ADH - 8MPix AHD, TVI, CVI a IP testovací LCD monitor 7 palců, retina dotykový display 1920 x 1200, 1x HDMI a Video vstup a výstup, WiFi, LiPol akumulátor až 10 hod, PTZ ovládání - PELCO P/D (obj. č.: 51507)

Obj. č.

51507



Technické parametry

X7-ADH - testovací monitor

Vlastnosti

- České menu
- 7 palcový retina dotykový display s rozlišením 1920 x 1200
- 10/100/1000M Ethernet konektor pro připojení internetu, nebo LAN - monitorování komunikace v reálném čase
- Zobrazení až 4K video streamu IP kamer ve formátu H.264 a H.265
- 8MP AHD test, 3840 x 2160P 12.5/15fps, 4 x zoom, video záznam a přehrávání, ovládání PTZ a OSD menu po koaxiálním kabelu
- 8MP TVI test, 3840 x 2160P 12.5/15fps, 4 x zoom, video záznam a přehrávání, ovládání PTZ a OSD menu po koaxiálním kabelu
- 8MP CVI test, 3840 x 2160P 12.5/15fps, 4 x zoom, video záznam a přehrávání, ovládání PTZ a OSD menu po koaxiálním kabelu
- IP & CVBS test signálu kamer, PTZ ovladač
- Rapid video - jednoduché nalezení a zobrazení obrazu kamery jedním tlačítkem
- Rapid ONVIF - jednoduché nalezení a zobrazení obrazu IP kamery s protokolem ONVIF jedním tlačítkem a vytvoření logu
- Testování signálu IP a analogového najednou pomocí převodu z analogového signálu na digitální v dual test window IP & CVBS
- Nastavení zobrazení - možnost přesouvání oblíbených ikon, vytváření adresářů
- Funkce Cable tracer - vyhledání kabelu v kabelovém svazku
- Tlačítko zkratk (Shortcut), rozbalovací menu, výběr funkcí PoE napájení, nastavení IP, přepínač WLAN, vstup HDMI a mnoho dalších rozhraní
- Vylepšená funkce Cable tester pro testování UTP kabelů, telefonních kabelů a dalších typů s možností uložení reportu
- Tester síťových kabelů RJ45 - test zapojení konektoru, průchodnosti kabelu, útlumu na kabelu, zkreslení
- Uzamčení obrazovky, uzamčení heslem
- HDMI vstup podporuje 720 x 480p / 720 x 576p / 1280 x 720p / 1920 x 1080p / 1024 x 768p / 1280 x 1024p / 1280 x 900p / 1440 x 900p
- HDMI výstup podporuje 720P / 1080P / 4K - 3840 x 2160P
- CVBS loop test, tester vysílá a přijímá signál color bar pro prověření BNC kabelu
- Testování komunikace na "LAN portu" a WiFi - rychlost uploadu a downloadu
- Možnost uživatelské instalace aplikací
- Test ONVIF kamer, podpora 4K / h.265 / h.264, PTZ ovládání (ONVIF)

- Wi-Fi pro testování bezdrátových kamer, možnost vytvoření WIFI hotspotu
- Přehrávač videa v rozlišení 4K a MKV/MP4
- PoE DC48V výstup pro napájení IP kamer, maximální výkon 24W
- 12V / 2A výstup pro napájení kamer
- 5V / 2A výstup sloužící jako power banka
- Quick office aplikace (podporuje excel, word, ppt formát souborů)
- 8GB SD karta součástí
- IP discovery aplikace pro nalezení obsazených adres v lokální síti
- Podpora PTZ ovládání na protokolech PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG a mnoho dalších
- Audio vstup a výstup, přehrávač audio záznamů ...
- 7.4 V / 5000mAh Lithium Ion Polymer Baterie pro provoz až 10 hodin(doba nabíjení 6~7 hodin)

Specifikace

X7-ADH - cctv testovací monitor		
Display	7 palcový retina dotykový display, 1920 × 1200 px rozlišení	
CVBS	1× BNC vstup & 1× smyčkový (loop) výstup, podpora PAL/NTSC formátu videa	
	Video level meter - měření signálové úrovně - špička - špička, měření SYNC signálu, měření úrovně zastoupení barev	
	PTZ ovládání - RS485 sběrnice, BaudRate: 600 - 115200 bps, podporuje více než 30 protokolů např. PELCO-D/P, Samsung, Panasonic	
	CVBS loop test - tester vysílá a přijímá signál color bar generator pro otestování BNC kabelů	
Tester IP kamer	Podporované rozlišení až 8MPix	
	aplikace IP discovery, Quick ONVIF, IPC test, RTSP play, možnost instalace uživatelských aplikací pro Android	
	Rapid video - jednoduché nalezení a zobrazení obrazu kamery jedním tlačítkem	
	Hik test tool - jednoduché nalezení a zobrazení obrazu kamery Hikvision jedním tlačítkem - možnost nastavení parametrů IP a videa	
	Dahua test tool - jednoduché nalezení a zobrazení obrazu kamery Dahua, možnost nastavení IP adresy a parametrů videa	
IP & CVBS test	Testování signálu IP a analogového najednou pomocí převodu z analogového signálu na digitální v dual test window IP & CVBS	
Coaxial HD test	8MP AHD test, 3840 × 2160P při 15 fps, ovládání OSD menu po koaxiální kabelu	
	8MP TVI test, 3840 × 2160P při 15 fps, ovládání OSD menu po koaxiální kabelu	
	8MP CVI test, 3840 × 2160P při 15fps, ovládání OSD menu po koaxiální kabelu	
HDMI vstup	1× HDMI vstup, podpora rozlišení 1920 × 1080P	
HDMI výstup	1× HDMI výstup, podpora rozlišení 4K - 3840 × 2160P	
Zvětšení obrazu	4× zoom pro zvětšení obrazu kamery	
Color bar generator	Generátor testovacího barevného signálu PAL/NTSC pro test kabelového vedení	
Výstup napájení	DC 12V výstup	12V/2A pro napájení kamer
	DC 5V výstup	5V/2A sloužící jako powerbanka
	PoE výstup	48V PoE Max výkon 24W pro napájení IP kamer s PoE
Tester kabelů	Cable tracer	vyhledání kabelu BNC, síťového, nebo telefonního v kabelovém svazku
	Tester UTP kabelu	Testování spojení na UTP kabelu
	Tester kabelů RJ45	test zapojení konektoru, průchodnosti kabelu, útlumu na kabelu, zkreslení, dosah měření až 180 m
Tester Sítě	funkce Trace route, monitor komunikace, PING test, DHCP server, rozsvícení portu switchu	
WiFi	vestavěná WiFi, max rychlost 150Mbps, pro test bezdrátových kamer	
Audio test	1× audio vstup pro otestování mikrofону, nebo jiného zdroje zvuku Audio výstup pro připojení reproduktoru	
Data Monitor	Zachytává a zobrazuje data odesílaná na sběrnici RS485	
POE tester	Zobrazuje zapojení a úroveň PoE napájení mezi PoE zdrojem a IP kamerou	
Síťový port	10/100Mbps, konektor RJ45	
Podpora SD karty	Ano - pro lokální záznam, nebo uložení snímků	
Napájení	Napájecí zdroj	DC 12V/2.0A (součástí balení)
	Baterie	7.4V Lithium polymer baterie, 5000 mAh
	Dobíjení	doba dobíjení 6 - 7 hodin Doba provozu až 10 hodin
Ovládání monitoru	Dotykový display - OSD menu. Několik jazykových verzí - Čeština / English/Chinese, atd.	

Automatické vypnutí	nastavitelné 1 - 30 minut
Provozní teplota	-10°C ~ +50°C
Provozní vlhkost	30% ~ 90%
Rozměry	255mm × 160mm × 46mm
Váha	950 g

Objednací číslo: 51 507

Vytvořeno: 23.04.2024 22:21

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.