

Model

X9-ADH - 8MPix AHD-TVI-CVI-IP test monitor 8 palců, 2048x1536 - Profi

Popis

X9-ADH - 8MPix AHD, TVI, CVI a IP testovací LCD monitor 8 palců, HDMI výstup 4K, retina dotykový display 2048x1536, 1x HDMI a Video vstup a výstup, napájení pro kamery DC5V, DC12V, DC24V, WiFi, LiPol akumulátor až 16 hod, PTZ ovládání - PELCO P/D, české prostředí (obj. č.: 51508)

Obj. č.

51508



Technické parametry

X9-ADH - testovací monitor

Vlastnosti

- České OSD menu
- 8 palcový retina dotykový display s rozlišením 2048 × 1536
- 10/100/1000M Ethernet konektor pro připojení internetu, nebo LAN - monitorování komunikace v reálném čase
- Zobrazení až 4K video streamu IP kamer ve formátu H.264 a H.265
- 8MP TVI test, 3840 × 2160 při 12.5 / 15 fps, 4 × zoom, video záznam a přehrávání, ovládání PTZ a OSD menu po koaxiálním kabelu
- 8MP AHD test, 3840 × 2160 při 12.5 / 15 fps, 4 × zoom, video záznam a přehrávání, ovládání PTZ a OSD menu po koaxiálním kabelu
- 8MP CVI test, 3840 × 2160 při 12.5 / 15 fps, 4 × zoom, video záznam a přehrávání, ovládání PTZ a OSD menu po koaxiálním kabelu
- IP & CVBS test signálu kamer, PTZ ovladač

- Google Chrome webový prohlížeč
- Rapid video - jednoduché nalezení a zobrazení obrazu kamery jedním tlačítkem
- Rapid ONVIF - jednoduché nalezení a zobrazení obrazu IP kamery s protokolem ONVIF jedním tlačítkem a vytvoření logu
- Testování signálu IP a analogového najednou pomocí převodu z analogového signálu na digitální v dual test window IP & CVBS
- Nastavení zobrazení - možnost přesouvání oblíbených ikon, vytváření adresářů
- Funkce Cable tracer - vyhledání kabelu v kabelovém svazku
- Tlačítko zkratk (Shortcut), rozbalovací menu, výběr funkcí PoE napájení, nastavení IP, přepínač WLAN, vstup HDMI a mnoho dalších rozhraní
- Vylepšená funkce Cable tester pro testování UTP kabelů, telefonních kabelů a dalších typů s možností uložení reportu
- Tester síťových kabelů RJ45 - test zapojení konektoru, průchodnosti kabelu, útlumu na kabelu, zkreslení
- Uzamčení obrazovky, uzamčení heslem
- HDMI vstup podporuje 720 × 480p / 720 × 576p / 1280 × 720p / 1920 × 1080p / 1024 × 768p / 1280 × 1024p / 1280 × 900p / 1440 × 900p
- **HDMI výstup podporuje 4K rozlišení - 3840 × 2160P**
- CVBS loop test, tester vysílá a přijímá signál color bar pro prověření BNC kabelu
- Testování komunikace na "LAN portu" a WiFi - rychlost uploadu a downloadu
- Možnost uživatelské instalace aplikací
- Test ONVIF kamer, podpora 4K / h.265 / h.264, PTZ ovládání (ONVIF)
- Wi-Fi pro testování bezdrátových kamer, možnost vytvoření WIFI hotspotu
- Přehrávač videa v rozlišení 4K a MKV/MP4
- PoE DC48V výstup pro napájení IP kamer, maximální výkon 24W
- **24V / 2A výstup pro napájení kamer**
- **12V / 3A výstup pro napájení kamer**
- **5V / 2A výstup sloužící jako power banka**
- Quick office aplikace (podporuje excel, word, ppt formát souborů)
- 8GB SD karta součástí
- IP discovery aplikace pro nalezení obsazených adres v lokální síti
- Podpora PTZ ovládání na protokolech PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG a mnoho dalších
- Audio vstup a výstup, přehrávač audio záznamů ...
- 7.4 V / 7000mAh Lithium Ion Polymer Baterie pro provoz až 16 hodin(doba nabíjení 6~7 hodin)

Specifikace

X9-ADH - cctv testovací monitor		
Display	8 palcový retina dotykový display, 2048 × 1536 px rozlišení	
CVBS	1× BNC vstup & 1× smyčkový (loop) výstup, podpora PAL/NTSC formátu videa	
	Video level meter - měření signálové úrovně - špička - špička, měření SYNC signálu, měření úrovně zastoupení barev	
	PTZ ovládání - RS485 sběrnice, BaudRate: 600 - 115200 bps, podporuje více než 30 protokolů např. PELCO-D/P, Samsung, Panasonic	
Tester IP kamer	CVBS loop test - tester vysílá a přijímá signál color bar generator pro otestování BNC kabelů	
	Podporované rozlišení až 8MPix	
	aplikace IP discovery, Quick ONVIF, IPC test, RTSP play, možnost instalace uživatelských aplikací pro Android	
	Rapid video - jednoduché nalezení a zobrazení obrazu kamery jedním tlačítkem	
IP & CVBS test	Hik test tool - jednoduché nalezení a zobrazení obrazu kamery Hikvision jedním tlačítkem - možnost nastavení parametrů IP a videa	
	Dahua test tool - jednoduché nalezení a zobrazení obrazu kamery Dahua, možnost nastavení IP adresy a parametrů videa	
Coaxial HD test	Testování signálu IP a analogového najednou pomocí převodu z analogového signálu na digitální v dual test window IP & CVBS	
	test 8 MPix TVI kamer, 3840 × 2160 při 12.5 / 15 fps, ovládání OSD menu po koaxiální kabelu	
	Test 8 MPix CVI kamer, 3840 × 2160 při 12.5 / 15 fps, ovládání OSD menu po koaxiální kabelu	
HDMI vstup	Test 8 MPix AHD kamer, 3840 × 2160 při 12.5 / 15 fps, ovládání OSD menu po koaxiální kabelu	
	1× HDMI vstup, podpora rozlišení 4K - 3840 × 2160P	
HDMI výstup	1× HDMI výstup, podpora rozlišení 4K - 3840 × 2160P	
Zvětšení obrazu	4× zoom pro zvětšení obrazu kamery	
Color bar generator	Generátor testovacího barevného signálu PAL/NTSC pro test kabelového vedení	
Výstup napájení	DC 24V výstup	24V / 2A pro napájení kamer
	DC 12V výstup	12V / 3A pro napájení kamer
	DC 5V výstup	5V / 2A sloužící jako powerbanka
	PoE výstup	48V PoE Max výkon 24W pro napájení IP kamer s PoE
Tester kabelů	Cable tracer	vyhledání kabelu BNC, síťového, nebo telefonního v kabelovém svazku
	Tester UTP kabelu	Testování spojení na UTP kabelu
	Tester kabelů RJ45	test zapojení konektoru, průchodnosti kabelu, útlumu na kabelu, zkreslení, dosah měření až 180 m
Tester Sítě	funkce Trace route, monitor komunikace, PING test, DHCP server, rozsvícení portu switchu	

WiFi	vestavěná WiFi, max rychlost 150Mbps, pro test bezdrátových kamer	
Audio test	1× audio vstup pro otestování mikrofону, nebo jiného zdroje zvuku Audio výstup pro připojení reproduktoru	
Data Monitor	Zachytává a zobrazuje data odesílaná na sběrnici RS485	
POE tester	Zobrazuje zapojení a úroveň PoE napájení mezi PoE zdrojem a IP kamerou	
Síťový port	10/100Mbps, konektor RJ45	
Podpora SD karty	Ano - pro lokální záznam, nebo uložení snímků	
Napájení	Napájecí zdroj	DC 12V/2.0A (součástí balení)
	Baterie	7.4V Lithium polymer baterie, 7000 mAh
	Dobíjení	doba dobíjení 6 - 7 hodin Doba provozu až 16 hodin
Ovládání monitoru	Dotykový display - OSD menu. Několik jazykových verzí - Česká /English/Chinese, atd.	
Automatické vypnutí	nastavitelné 1 - 30 minut	
Provozní teplota	-10°C ~ +50°C	
Provozní vlhkost	30% ~ 90%	
Rozměry	264mm × 182mm × 43mm	
Váha	1 kg	

Objednací číslo: 51 508

Vytvořeno: 19.04.2024 02:53

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.