
Model

AHD/TVI video balun HD200C - pasivní sada

Popis

AHD a HD-TVI balun HD200C - pasivní sada pro přenos AHD, TVI, CVI - 720P, 1080P, 3M, 4M, 5M, 8M až na vzdálenost 200m přes UTP kabel (obj. č.: 61133)

Obj. č.

61133



Technické parametry

HD200C - pasivní sada pro přenos AHD, HD-TVI a analogového signálu přes UTP kabel

Vlastnosti

- Přenos přes UTP Cat5e / Cat6 v reálném čase
- Nevyžaduje napájení
- Kompatibilní s HD TVI, AHD a analogovými kamerami
- Až 250m
- Dvě svorky pro připojení UTP kabelu
- Integrovaná přepětová ochrana ESD 8KV

- 60 dB ochrana proti přeslechům
- ABS plastové pouzdro

HD200C - jednobanárový pasivní HD Video balun

Video	Video Formát	PAL, NTSC, SECAM
	Pracovní frekvence	do 60MHz
	Maximální vzdálenost	AHD, TVI, CVI - 720P, 1080P, 3M, 4M, 5M, 8M - max 200m.
	Ochrana proti přeslechům	60dB typ
	Impedance	Koaxiální kabel, BNC samec, 75Ω UTP, svorkovnice, 100Ω
	Útlum	0.5dB typ
Typ kabelu	Síťový kabel	24-16 AWG (0.5 - 1.31mm)
	Kategorie kabelu	5 nebo lepší
	Napájení	Není vyžadováno napájení převodníku
Konektor	Koaxiální Video vstup/výstup	BNC konektor - samec
	UTP Video vstup/výstup	Svorkovnice
Ochrany	Přepětová ochrana	4kV ESD 8kV
Mechanické vlastnosti	Kryt	ABS plast
	Barva	Černá
	Rozměry (D×Š×V)	39 × 17 × 19mm (Bez BNC konnektoru a kabelu)
	Váha	44g (pár)
Provozní podmínky	Provozní teplota	-10°C ~ 70°C
	Relativní vlhkost	0 ~ 95% (bez kondenzace)

Objednací číslo: 61 133

Vytvořeno: 19.04.2024 15:31

Všecké materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.