
Model

DAHUA VTO2211G-WP IP Wi-Fi dveřní jednotka

Popis

DAHUA VTO2211G-WP IP Wi-Fi dveřní jednotka - kamera se záběrem 125 stupňů, Full HD kamera, 1 tlačítko, WiFi, vestavěná RFID čtečka, noční vidění (obj. č.: 13020)

Obj. č.

13020



Technické parametry

DAHUA VTO2211G-WP IP Wi-Fi dveřní jednotka

- Tenké provedení
- provozní teploty v rozsahu -30°C až +60°C

- IP65 (je nutno zajistit dodatečné zajištění podkladu silikonovým tmelem. Podrobnosti viz stručná příručka.)
- IR přísvit pro noční vidění
- Odemknutí IC kartou, aplikací, nebo z vnitřního monitoru
- Obousměrný hovor prostřednictvím aplikace
- Kapacita karet: 10 000
- Tamper alarm proti neoprávněné manipulaci
- Standardní PoE
- Ovládání dvou zámků
- Podporuje bezdrátovou WiFi síť

DAHUA VTO2211G-WP IP Wi-Fi dveřní jednotka

Procesor	Embedded processor
Operační systém	Embedded Linux
Typ tlačítek	Mechanická
Kompatibilita	ONVIF
Síťové protokoly	SIP, P2P, IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
Základní vlastnosti	
Senzor kamery	1/2.8" 2MP CMOS high definition
Úhel záběru	Horizontální: 125°, vertikální: 72°, diagonální: 142°
WDR	120dB
Redukce šumu	3D NR
Video komprese	H.264
Rozlišení	Hlavní stream: WVGA, 720P, D1 Vedlejší stream: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1
Snímkování	PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps
Datový tok	256K až 4M
Noční přísvícení	Automaticky spínané IR
Den / Noc funkce	ICR auto switch
Audio komprese	G.711Mu, G.711u, PCM
Audio vstup	1
Audio výstup	Vestavěný reproduktor
Audio Mód	Obousměrné audio
Audio filtrace	Kompenzace ozvěny a přeslechů, digitální redukce šumu
Datový tok Audia	16KHz, 16Bit
Funkce	
Komunikace	Plně digitální
Mód odemčení zámku	IC karta / mobilní aplikace / vnitřní monitor
Typ karty	IC karta
Automatický snímek při nepřítomnosti	Nastavitelný pouze u vnitřního monitoru
Zanechání video zprávy při nepřítomnosti	Ano (pokud vnitřní monitor obsahuje SD kartu)
Podpora Wi-Fi	Ano
WiFi Standard	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
WiFi Frekvence	2.4 GHz
Konfigurace ve Webovém prohlížeči	Ano
Přístup	
Vzdálenost čtení karty	3cm – 5cm
Počet karet	10 000
Porty	
RS-485	1×
Výstup pro elektrický dveřní zámek	1×
Alarmový vstup	1×
Alarmový výstup	1×
Odchodové tlačítko	1×
Detekce otevření dveří	1×
Ovládání dveřního zámku	1×, NC výchozí

Síť	1× 10M/100M síťový port
Alarm	
Tamper	Ano
Další	
Barva	Černá plocha se stříbrným rámečkem
Napájení	12V DC 1A Standardní PoE
Instalace	Na povrch
Certifikace	CE / FCC / UL
Příslušenství	Držák
Rozměry	150 mm × 100 mm ×24.8 mm
Krytí	IP65
Provozní teploty	-30°C až +60°C
Provozní vlhkost	10%RH – 90%RH (bez kondenzace)
Spotřeba	Standby ≤1W, provoz <7W
Váha	490 g

Objednací číslo: 13 020

Vytvořeno: 15.05.2024 02:13

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.