
Model

DAHUA VTO3211D-P-S1 IP dveřní jednotka - 1 tlačítko

Popis

IP dveřní jednotka DAHUA VTO3211D-P-S1 - SIP software - HD kamera, 1 tlačítko, vestavěná RFID čtečka, noční vidění, záruka 36 měsíců (obj. č.: 13002)

Obj. č.

13002



Technické parametry

DAHUA VTO3211D-P-S1 - IP dveřní jednotka - 1 tlačítko

Vlastnosti

- **Obsahuje SIP software - pro spojení se starším modelem je potřeba starší model aktualizovat**
- 2 MP HD CMOS kamera
- ICR noční vidění a hlasová signalizace
- Video a audio zprávy
- Vzdálený interkom
- Hliníkový panel, IP65, IK08

Systém	
Model	VTO3211D-P-S1
Hlavní procesor	Vestavěný mikroprocesor
Operační systém	Vestavěný operační systém LINUX
Video	
Komprese videa	H.264
Sensor	1/2.8" 2 MP CMOS
Ohnisková vzdálenost	1.9 mm
Úhel záběru	H: 140°
Den/Noc	ICR
Audio	
Komprese zvuku	G.711
Audio vstup	Všesměrový mikrofón
Audio výstup	Vestavěný reproduktor
Obousměrná komunikace	Podpora "Dual-way" obousměrné komunikace
Operační mód	
Klávesnice	1 mechanické tlačítko
Čtečka	Mifare karta
Rozhraní	
Ovládání dveří	1
Alarm vstup	2 (1 tlačítko odemknutí, 1ch zpětná vazba)
RS485	1
Síť	
Ethernet	10M / 100Mbps Self-adaptive
Síťový protokol	TCP / IP
Všeobecné	
Krytí, Odolnost	IP65, IK08
Tlačítko tamperu	1
Instalace	Povrchová
Materiál	Hliník
Napájení	DC 12V, PoE (802.3af)
Spotřeba	Pohotovostní režim ≤1W, Pracovní režim ≤7W
Pracovní teplota	-40 °C ~ +60 °C
Relativní vlhkost	10% ~ 90% relativní vlhkosti
Rozměry	182mm × 30mm × 101mm
Hmotnost	0,8 kg

Objednací číslo: 13 002