

Model

AHD SADA ELNIKA - 7 palcový monitor V84714EMB/FHD + jednotka 84207EPC/FHD(B) - černá

Popis

AHD SADA ELNIKA - 7 palcový Full HD LCD monitor ELNIKA - V84714EMB/FHD(70432) + AHD 2MPix dveřní jednotka ELNIKA - 84207EPC/FHD(B) - černá - (70404) (obj. č.: 70353)

Obj. č.

70353



Technické parametry

AHD SADA ELNIKA - 7 palcový monitor V84714EMB/FHD + dveřní jednotka 84207EPC/FHD(B)

Objednací číslo Setu: 70 353

ELNIKA - 84207EPC/FHD(B) - černá - dveřní jednotka s klávesnicí a čtečkou karet

Vlastnosti

- Kamera se širokým záběrem 140°
- Nerezavějící kryt z hliníkové slitiny
- Jednoduché propojení 4mi dráty
- IR LED přisvícení umožňuje noční záběry
- Odolná proti počasí/prachu
- Dotyková klávesnice

84207EPC/FHD - dveřní kamerová jednotka

Senzor	1/2.7" CMOS - 2.0MP
Objektiv	2.2 mm
Úhel záběru kamery	140°
Noční záběr	kamera má vlastní IR přisvícení
Napájení	samostatné napájení ze zdroje
Spotřeba	70mA max.
Materiál	Hliníkový kryt

Integrovaná čtečka karet	13.56Mhz IC karta
Krytí IP	IP65
Provozní podmínky	-40°C +50°C
Instalace	Na povrch
Rozměry	133 × 48 × 19mm
Váha	0.4kg

Objednací číslo: 70 404

84714EMB/FHD - 7 placový monitor pro dveřní videosystém

Vlastnosti

- Podpora videovstupu 4v1 - CVBS/AHD/CVI/TVI s automatickým rozpoznáním
- System podporuje: 2 dveřní jednotky, 6 monitorů, 2 CCTV kamery, 2 pohybové senzory
- Rozlišení: 1024(RGB)×600(V)
- Paměť: podporuje 128GB SD kartu
- Funkce: Živé sledování, odemčení dveřního zámku, interkom, zobrazení obrazu kamer
- Typ LCD displeje: dotykový TFT
- Dvě nastavitelné úrovně hlasitosti - denní a noční režim
- Certifikace: CE FCC

84714EMB/FHD - 7 placový monitor pro dveřní videosystém

Displej	7" TFT LCD dveřní monitor
Podporovaný video vstup	AHD 720P / 960P / 1080P / CVBS Video Input
Rozlišení	1024(H) × 3(RGB) × 600(V)
Úložiště	podpora 128GB SD karta
Mód interkom	Hands-free obousměrná komunikace
Doba trvání hovoru	120 sekund
Ovládání	Dotyková tlačítka
Napájení	Externí napájecí zdroj 12V 2A
Spotřeba	500mA max.
Možnosti připojení	2× dveřní jednotka + 6× vnitřní monitor + 2× CCTV kamera
Materiál	Hliník, akrylový plast
Provozní podmínky	-10°C ~ +60°C
Instalace	na povrch
Video standard	PAL / NTSC
Typ video vstupu	CVBS / CVI / TVI / AHD 4 v 1
Váha	0.7 kg
Rozměry	226 × 151 × 19.15mm

Objednací číslo: 70 432

Vytvořeno: 26.04.2024 00:52

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.