Produktový list

Model

AHD SADA ELNIKA - 7 palcový monitor V84714EMB/FHD + jednotka 84207EPC/FHD(W) - bílá

Popis

AHD SADA ELNIKA - 7 palcový Full HD LCD monitor ELNIKA - V84714EMB/FHD(70432) + AHD 2MPix dveřní jednotka ELNIKA - 84207EPC/FHD(W) - bílá - (70403) (obj. č.: 70354)

Obj. č.

70354





Technické parametry

AHD SADA ELNIKA - 7 palcový monitor V84714EMB/FHD + dveřní jednotka 84207EPC/FHD

Objednací číslo Setu: 70 354

ELNIKA - V84207EPC/FHD(W) - bílá - kamerová jednotka s klávesnicí a čtečkou karet

Vlastnosti

- Kamera se širokým záběrem 120°
- Nerezavějící kryt z hliníkové slitiny
- Jednoduché propojení s monitorem 4mi dráty
- Kamerová jednotka má vlastní napájení DC 12V/70mA
- IR LED přisvícení umožňuje noční záběry
- Odolná proti počasí/prachu
- Dotyková klávesnice

84207EPC/FHD - dveřní kamerová jednotka	
Senzor	1/2.7" CMOS - 2.0MP
Objektiv	2.2 mm
Úhel záběru kamery	120°
Noční záběr	kamera má vlastní IR přisvícení
Napájení	samostatné napájení ze zdroje DC 12V
Spotřeba	70mA max.

Materiál	Hliníkový kryt
Integrovaná čtečka karet	13.56Mhz IC karta
Krytí IP	IP65
Provozní podmínky	-40°C +50°C
Instalace	Na povrch
Rozměry	133 × 48 × 19mm
Váha	0.4kg

Objednací číslo: 70 403

84714EMB/FHD - 7 placový monitor pro dveřní videosystém

Vlastnosti

- Podpora videovstupu 4v1 - CVBS/AHD/CVI/TVI s automatickým rozpoznáním
- System podporuje: 2 dveřní jednotky, 6 monitorů, 2 CCTV kamery, 2 pohybové senzory
- Rozlišení: 1024(RGB)×600(V)
- Paměť: podporuje 128GB SD kartu
- Funkce: Živé sledování, odemčení dveřního zámku, interkom, zobrazení obrazu kamer
- Typ LCD displeje: dotykový TFT
- Dvě nastavitelné úrovně hlasitosti - denní a noční režim
- Certifikace: CE FCC

84714EMB/FHD - 7 placový monitor pro dveřní videosystém	
Displej	7" TFT LCD dveřní monitror
Podporovaný video vstup	AHD 720P / 960P / 1080P / CVBS Video Input
Rozlišení	1024(H) × 3(RGB) × 600(V)
Úložiště	podpora 128GB SD karta
Mód interkom	Hands-free obousměrná komunikace
Doba trvání hovoru	120 sekund
Ovládání	Dotyková tlačítka
Napájení	Externí napájecí zdroj 12V 2A
Spotřeba	500mA max.
Možnosti připojení	2× dveřní jednotka + 6× vnitřní monitor + 2× CCTV kamera
Materiál	Hliník, akrylový plast
Provozní podmínky	-10°C ~ +60°C
Instalace	na povrch
Video standard	PAL / NTSC
Typ video vstupu	CVBS / CVI / TVI / AHD 4 v 1
Váha	0.7 kg
Rozměry	226 × 151 × 19.15mm

Objednací číslo: 70 432

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.