

Model

SADA ELNIKA - 10.1 palcový monitor V84102 + dveřní jednotka V84203N

Popis

SADA ELNIKA - 10.1 palcový LCD monitor ELNIKA - V84102(70335) + kamerová jednotka ELNIKA - V84203N (70308) - montáž na povrch (obj. č.: 70289)

Obj. č.

70289



Technické parametry

SADA Videotelefonu ELNIKA - 10.1 palcový LCD monitor V84102 + kamerová jednotka V84203N

ELNIKA - V84203N - 2.8mm kamerová jednotka pro dveřní videotelefon

Vlastnosti

- Kamera s dírkovým (Pinhole) objektivem
- Nerezavějící kryt kovovo - akrylový
- Jednoduché propojení 4mi dráty
- IR LED přisvícení umožňuje noční záběry
- Odolná proti počasí/prachu/bouři
- Stříbrno - černé provedení

ELNIKA - V84203N kamerová jednotka pro dveřní videotelefon

Senzor	1/3"CMOS
Rozlišení	800 TV řádků
Objektiv	2.8mm dírkový objektiv
Úhel záběru	110°
Noční záběr	IR LED přisvit - 60°
Napájení	Napájeno z monitoru
Spotřeba	200mA maximálně

Propojení s monitorem	4 vodičové
Provozní podmínky	-40°C ~ 50°C
Rozměry	128(v) × 49(š) × 25(h) × 41mm se stříškou
Ovládání dveřního zámku	ANO
Montáž na povrch	

ELNIKA - V84102 - monitor pro dveřní videosystém

Specifikace

- 10.1 palcový TFT display, kryt vzhled broušený hliník
- Každá dveřní jednotka může mít jiné vyzvánění
- Podporuje 2 dveřní jednotky + 3 další vnitřní monitory + 2 CCD kamery s Alarmovým vstupem
- Funkce odemčení dveří/Monitorování/vnitřní interkom
- Nastavitelné ukládání snímků, nebo videa
- Nastavitelná doba otevření zámku

monitor ELNIKA - V84102	
Monitor	10.1" TFT LCD
Rozlišení	1024 (RGB) × 600
Paměť	vestavěná paměť až na 80 snímků podpora max. 32G SD karty class 10 a vyšší
Mód Interkomu	Hands-free obousměrná komunikace
Doba trvání rozhovoru	120 s
Alarmový aktivací vstup CCD kamery	ANO - aktivuje snímek, nebo nahrávku obrazu CCD kamery
Spotřeba	500mA max.
Napájení	Napájecí zdroj DC 12V (je součástí dodávky)
Provozní podmínky	-10°C ~ +60°C
Instalace	Na povrch
Propojení s dveřní jednotkou	4 vodičové
Rozměry	198 × 310 × 30 mm

Objednací číslo: 70 289

Vytvořeno: 20.04.2024 16:30

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.