

Model

SADA ELNIKA - 4 palcový monitor V84406 + dveřní jednotka 84208-U1

Popis

SADA ELNIKA - 4 palcový LCD monitor ELNIKA - V84406(70331) + kamerová jednotka ELNIKA - 84208-U1 (70309) - montáž na povrch (obj. č.: 70211)

Obj. č.

70211



Technické parametry

SADA Videotelefonu ELNIKA - 4 palcový LCD monitor V84406 + kamerová jednotka 84208-U1

Objednací číslo setu: 70 211

ELNIKA - 84208-U1 dveřní kamerová jednotka

Vlastnosti

- Objektiv 3.7mm
- Nerezový hliníkový panel
- Jednoduché 4 vodičové zapojení
- IR LED přisvícení pro kvalitní obraz v noci
- Odolná proti počasí/prachu/odolná proti bouři

UPOZORORNĚNÍ: značení na dveřní jednotce neodpovídá. K připojení slouží dva vodiče – pro NO: žlutý a černý. Pro NC černý a bílý, nebo červený.

ELNIKA - 84208-U1 dveřní kamerová jednotka

Senzor	1/3"CMOS
Rozlišení	800 TV řádků
Objektiv	3.7mm
Úhel záběru	76°
Noční přisvícení	IR LED - 60°
Napájení	Napájeno z monitoru
Spotřeba	150 mA maximálně
Provozní podmínky	-40°C ~ 50°C
Rozměry (v × š × h)	185 × 92 × 40 mm
Ovládání dveřního zámku	ANO
Montáž na povrch	

Objednací číslo: 70 309

ELNIKA - V84406 - monitor pro dveřní videosystém

Specifikace

- 4 palcový TFT display, kryt vzhled boušený hliník
- Každá dveřní jednotka může mít jiné vyzvánění
- Podporuje 2 dveřní jednotky + 3 další vnitřní monitory + 2 CCD kamery s Alarmovým vstupem
- Funkce odemčení dveří / Monitorování / vnitřní interkom
- Nastavitelné ukládání snímků, nebo videa
- Nastavitelná doba otevření zámku

Model	ELNIKA - V84406
Monitor	4" TFT LCD
Rozlišení	320 (RGB) × 240
Paměť	vestavěná paměť až na 80 snímků podpora max. 32G SD karty class 10 a vyšší
Mód Interkomu	Hands-free obousměrná komunikace
Doba trvání rozhovoru	120 s
Alarmový aktivační vstup CCD kamery	ANO - aktivuje snímek, nebo nahrávku obrazu CCD kamery
Spotřeba	300mA max.
Napájení	Napájecí zdroj DC 12V
Provozní podmínky	-10°C ~ +60°C
Instalace	Na povrch
Rozměry	170 × 118 × 20 mm

Objednací číslo: 70 331